

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE12UF3T-LS · модель DS-2CE12UF3T-LS

| Общие                       |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера цилиндрическая                                                      |
| Модель                      | DS-2CE12UF3T-LS                                                                            |
| Артикул                     | DS-2CE12UF3T-LS                                                                            |
| Изображение                 |                                                                                            |
| Разрешение, Мп              | 8 Мп                                                                                       |
| Матрица                     | 4K CMOS                                                                                    |
| Разрешение                  | 3840 × 2160                                                                                |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                        |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм                                                          |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 60°, диаг.: 132° 3.6 мм, гориз.: 90°, верт.: 50°, диаг.: 112° |
| Минимальная освещённость    | 0.0005 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка                                         |
| Динамический диапазон (WDR) | ≥ 130 дБ                                                                                   |
| Подсветка                   | Smart/ИК/белая подсветка                                                                   |
| Питание                     |                                                                                            |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%, Макс. 6 Вт                                                          |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                        |
| Конструкция                 |                                                                                            |
| Материал корпуса            | Передняя крышка: металл, корпус: пластик                                                   |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                        |
| Защита                      | IP67                                                                                       |
| Габариты                    | 205.7 × 83.7 × 80.7 мм                                                                     |
| Вес, кг                     | 0.41                                                                                       |
| Прочие характеристики       |                                                                                            |
| Макс. FPS, к/с              | TVI: 4K @ 12.5/15 к/с, 3K @ 25/20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с         |
| Интерфейсы связи            | HIKVISION-C                                                                                |
| Электронный затвор          | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s                                     |
| День/ночь                   | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                               |
| Шумоподавление              | 3D DNR                                                                                     |
| Баланс белого               | Авто/Ручной                                                                                |

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Маскирование приватных зон | 4 полигональные маски приватности                             |
| Детекция движения          | 4 зоны детекции движения                                      |
| Крепление объектива        | M16                                                           |
| Видеовыход                 | 1 аналоговый HD-выход                                         |
| Регулировка угла           | поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 180°, вращение: 0° до 360° |
| Условия эксплуатации       | -40...+60 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)          |
| Дальность приёма звука     | в радиусе до 5 м                                              |
| Форма камеры               | 862                                                           |
| Тип камеры                 | 869                                                           |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026