



Оборудование домофони Dahua KTX03

Артикул: **KTX03** | Производитель: **Dahua** | Оборудование домофони

Оборудование домофони Dahua KTX03 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -10...+55 °C, габариты 134.6 × 189.6 × 24 мм.

Ключевые особенности

- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Запись и хранение: карта Micro SD (до 64 ГБ).
- Подключение и интеграция: протоколы UDP; TCP; IPv4; DNS, тревожные входы/выходы 6, интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита базовая защита, работа при -10...+55 °C, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная операционная система
Разрешение экрана	1024 × 600
Видео и аудио	
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	Встроенный динамик
Битрейт аудио	16 кГц; 16 Bit
Видеообщения	Есть (требуется SD-карта)
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	UDP;TCP;IPv4;DNS
Wi-Fi	есть
RS-485	1
Тревожный вход	6
Тревожный выход	1 канал
Хранение данных	
Хранение данных	Карта Micro SD (до 64 ГБ)
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Влажность хранения	30%-75%
Электропитание	
Максимальная мощность передачи	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц

Электропитание	
Потребляемая мощность	≤4 Вт (ожидание), ≤10 Вт (работа)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Конструкция	
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Белый
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	134.6 мм × 189.6 мм × 24.0 мм (5.30" × 7.46" × 0.94")
Вес брутто	622 г
Сертификация	
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b; 802.11 г; 802.11n
Сертификаты	CE
Дополнительные параметры	
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Экран	7" TFT
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим «Не беспокоить»	Можно задать период режима «Не беспокоить»; можно задать режим «Не беспокоить»
Количество дополнительных устройств	4
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Выход питания	1 (12 В, 200 мА)
Дверной звонок	Есть (используется порт тревожного входа)
Блок питания	опционально
Аксессуары	В комплекте: кабель питания, шлейф RS-485 и выхода питания, шлейф тревожных контактов, кронштейн, разветвительная клемма. Приобретается отдельно: 2-проводной контроллер
Высота эксплуатации	0 м-3000 м
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

['Используется как аксессуар при монтаже системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия KTX03