

Техническая спецификация

Автомобильная купольная камера Hikvision DS-2XM6756G1-I(D)(M)/(ND) · модель DS-2XM6756G1-I(D)(M)/(ND)

Общие	
Тип устройства	Автомобильная купольная камера
Модель	DS-2XM6756G1-I(D)(M)/(ND)
Артикул	DS-2XM6756G1-I(D)(M)/(ND)
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Разрешение	2560 × 1920
Фокусное расстояние, мм	2.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2 мм, гориз. 122°, верт. 93°, диаг. 152° 2.8 мм, гориз. 95°, верт. 69°, диаг. 126° 4 мм, гориз. 78°, верт. 55°, диаг. 105°
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	инфракрасная подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	-ID: 1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet -IM/ND, IDM: 1 четырёхжильная M12 авиационный разъём
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SNMP, QoS, FTP, RTCP, NTP, UPNP, SMTP, IGMP, ICMP, IPV6, UDP, SSL/TLS
Питание	
Питание	PoE:0.30 А до 0.20 А, макс.: 7.5 Вт DC: 0.83 А до 0.21 А, макс.:7.5 Вт
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	камера: Φ 110 × 57.4 мм
Вес, кг	0.452
Прочие характеристики	
Аудио	1 встроенный микрофон, моно
Карта памяти	Встроенный слот Micro TF, до 256 ГБ(не для базовая комплектация. Примечание Micro-TF карта ёмкость при заказе)

Аналитика	детекция пересечения линии детекция вторжения детекция входа в зону детекция выхода из зоны детекция оставленных предметов объект removal детекция объект детекция: detects лиц и upload снимки детекция подмены сцены детекция расфокусировки детекция празднования детекция скопления людей детекция быстрого движения детекция парковки
Кодеки видео	Основной поток: H.264, H.265, H.264+, H.265+ Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG, H.264+, H.265+ Третий поток: H.264, H.265, H.264+, H.265+
Сертификаты	CE: CE-RoHS(RoHS Directive 2011/65/EU+2015/863) WEEE: 2012/19/EURoHS SVHC: Regulation (EC) № 1907/2006 Reach SVHC: Regulation (EC) № 1907/2006
Электронный затвор	от 1/3 до 1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 50 дБ
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Максимальная диафрагма	2 мм:F2.25 2.8 /4 мм: F1.6
Сжатие аудио	G711U, G711A, G726, AAC, G722, PCM, AAC
Баланс белого	поддержка 4 белый баланс настроек: люминесцентная лампа, лампа накаливания, тёплая лампа и естественный свет; поддержка ручной/автоматический белый баланс регулировка.
Браузер	IE8+, Chrome45+, Edge41+, Firefox45+
Хранение данных	карта TF,до 256 ГБ
Битрейт видео	Основной поток: 512 Кбит/с до 16384 Кбит/с Дополнительный поток: 256 Кбит/с до 4096 Кбит/с Третий поток: 512 Кбит/с до 6144 Кбит/с
Маскирование приватных зон	настраивается, поддерживается задание до 4 зон
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Нет
Зона интереса (ROI)	поддерживается 2 фиксированные зоны для основного и дополнительного потоков
Управление битрейтом	постоянный битрейт, переменный битрейт
Регулировка угла	поворот: -30°~+30°, наклон: 0°~75°, вращение: 0°~ 360°
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP, оповещение центра мониторинга, отправка email, запуск записи
SDK и API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Умная подсветка	Есть
Общие тревоги	детекция движения, детекция заслона объектива
Условия эксплуатации	-30...+75 °C, влажность менее 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	необработанные данные PCM:256kbps G711U, G711A, G726_A, AAC,G722.1:≤64kbps
Управление фокусом	ручная фокусировка
Возможности потоков	Основной поток, Дополнительный поток, Третий поток
Частота дискретизации аудио	16 кГц

BLC	регулировка компенсации засветки: вверх, вниз, влево, вправо, по центру и пользовательская
Управление пользователями	до 16users, 3 уровня: администратор, оператор, пользователь
Размер упаковки	252 × 160 × 95 мм
Длина кабеля	50 см
Фокусное расстояние	2 мм/2.8 мм/4 мм
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	860

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026