

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE60DF0T-PTLXTS · модель DS-2CE60DF0T-PTLXTS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE60DF0T-PTLXTS
Артикул	DS-2CE60DF0T-PTLXTS
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 60°, диаг.: 138° 3.6 мм, гориз.: 90°, верт.: 50°, диаг.: 109°
Минимальная освещённость	0.001 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 9.4 Вт
Питание PoE	Нет
Номинальная мощность	2 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	корпус — пластик Основание: пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	Ø131.9 × 185.8 мм
Вес, кг	0.825
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	1080p @ 25 к/с/30 к/с
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/28000 s, NTSC: 1/30 s до 1/28000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	3D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Крепление объектива	M12
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0° до 345°,наклон: 0° до 80°
Условия эксплуатации	-30...+60 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Звуковое оповещение	Есть
Дальность приёма звука	в радиусе до 5 м
Световое оповещение	мигающая световая сигнализация (красный и синий)
Улучшение звука	эхоподавление, ИИ-шумоподавление, Automatic Gain Control
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026