

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт IPC-HDBW2541E-S.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DH-IPC-HDBW2541E-S

5-Мп купольная сетевая камера WizSense с ИК-подсветкой и фиксированным объективом

Особенности

- Матрица 5 Мп 1/2.7" CMOS: работа при низкой освещённости, изображение высокой чёткости.
- Максимальное разрешение 5 Мп (2960 × 1668) при 20 кадр/с; поддержка 2688 × 1520 при 25/30 кадр/с.
- Кодек H.265: высокая степень сжатия, сверхнизкий битрейт.
- Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование — применимо к различным условиям полосы пропускания и хранения.
- Режим поворота изображения, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки — применимо к различным сценам наблюдения.
- Интеллектуальное наблюдение: вторжение, пересечение линии (обе функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей).
- Детекция нештатных ситуаций: детекция движения, видеосаботаж, аудиодетекция, нет SD-карты, SD-карта заполнена, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, контроль напряжения.
- Поддержка карт Micro SD ёмкостью до 256 ГБ; встроенный микрофон.
- Питание 12 В DC/PoE, простой монтаж.
- Защита IP67, IK10.
- SMD Plus.

Описание

WizSense

WizSense — выпущенная компанией Dahua Technology серия продуктов и решений с искусственным интеллектом на базе собственного ИИ-чипа и алгоритмов глубокого обучения. Серия ориентирована на людей и транспортные средства с высокой точностью распознавания, позволяя пользователям быстро реагировать на заданные цели. Опираясь на передовые технологии Dahua, WizSense предлагает интеллектуальные, простые и доступные продукты и решения.

Обзор серии

Благодаря передовому алгоритму глубокого обучения сетевая камера Dahua WizSense серии 2 поддерживает интеллектуальные функции, такие как охрана периметра и интеллектуальная детекция движения. Технология Starlight обеспечивает улучшенное изображение в условиях низкой освещённости.

SMD Plus

Благодаря интеллектуальному алгоритму технология Dahua Smart Motion Detection классифицирует цели, вызвавшие срабатывание детектора движения, и отфильтровывает тревоги, вызванные незначимыми целями, обеспечивая эффективную и точную сигнализацию.

Smart H.265+ и Smart H.264+

Благодаря передовому алгоритму адаптивного к сцене управления битрейтом технология интеллектуального кодирования Dahua обеспечивает более высокую эффективность кодирования, чем H.265 и H.264, даёт видео высокого качества и снижает затраты на хранение и передачу.

Охрана периметра (Perimeter Protection)

Благодаря алгоритму глубокого обучения технология Dahua Perimeter Protection точно распознаёт людей и транспортные средства. В зонах с ограниченным доступом (например, пешеходных и транспортных зонах) значительно сокращается число ложных срабатываний интеллектуальной детекции по типу цели (пересечение линии, вторжение).

WDR

Благодаря передовой технологии широкого динамического диапазона (WDR) сетевая камера Dahua передаёт чёткие детали в условиях сильного контраста освещённости. Светлые и тёмные участки дают чёткое видео даже при высокой яркости сцены или при тенях от контрового света.

Кибербезопасность

Сетевые камеры Dahua используют комплекс технологий безопасности, включая аутентификацию и авторизацию, протоколы контроля доступа, доверенную защиту, шифрование передачи и шифрование хранения. Эти технологии повышают защищённость камеры от внешних киберугроз и предотвращают компрометацию устройства вредоносными программами.

Защита (IP67, IK10, широкий диапазон напряжения)

IP67: камера прошла серию строгих испытаний на пыле- и влагозащиту. Она защищена от пыли, а корпус сохраняет работоспособность после погружения в воду на глубину 1 м на 30 минут. IK10: корпус выдерживает более 5 ударов молотком массой 5 кг, падающим с высоты 40 см (энергия удара 20 Дж). Широкий диапазон напряжения: камера допускает отклонение входного напряжения $\pm 30\%$ (для некоторых источников питания) и широко применяется на улице в условиях нестабильного напряжения.

Технические характеристики

Камера	
Матрица	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	2960 (Г) × 1668 (В)
ROM	128 МБ
RAM	256 МБ
Развёртка	Прогрессивная
Электронный затвор	Авто/ручной, 1/3 с – 1/100000 с
Минимальная освещённость	0,007 лк @F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0007 лк @F1.6 (ч/б, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена)
Отношение сигнал/шум	> 56 дБ
Дальность подсветки	До 30 м (ИК)
Управление подсветкой	Авто; ручное
Количество светодиодов	3 (ИК)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Панорамирование: 0°–355°; наклон: 0°–65°; вращение: 0°–355°
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Крепление объектива	M12

Объектив	
Фокусное расстояние	2,8 мм; 3,6 мм
Максимальная апертура	F1.6
Угол обзора	2,8 мм: Г: 111°; В: 58°; Д: 132°. 3,6 мм: Г: 92°; В: 45°; Д: 110°
Управление диафрагмой	Фиксированная
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 1,1 м; 3,6 мм: 1,7 м
Дальность DORI, объектив 2,8 мм	Обнаружение: 63,6 м; наблюдение: 25,4 м; распознавание: 12,7 м; идентификация: 6,4 м
Дальность DORI, объектив 3,6 мм	Обнаружение: 85,4 м; наблюдение: 34,2 м; распознавание: 17,1 м; идентификация: 8,5 м

Интеллектуальные функции	
IVS (охрана периметра)	Вторжение, пересечение линии (обе функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей)
Smart Search	Совместно со Smart NVR выполняет уточнённый интеллектуальный поиск, извлечение событий и объединение их в видеозаписи событий

Видео	
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока)
Smart-кодек	Smart H.265+; Smart H.264+
Частота кадров	Основной поток: 2960 × 1668 @ (1–20 кадр/с) / 2688 × 1520 @ (1–25/30 кадр/с). Дополнительный поток: 704 × 576 @ (1–25 кадр/с) / 704 × 480 @ (1–30 кадр/с)
Количество потоков	2 потока
Разрешение	5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Управление битрейтом	CBR/VBR
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с – 8192 кбит/с; H.265: 12 кбит/с – 8192 кбит/с
Режим «день/ночь»	Авто (ICR)/цвет/ч-б
Компенсация встречной засветки (BLC)	Есть
Компенсация яркой засветки (HLC)	Есть
WDR	120 дБ
Баланс белого	Авто; естественный; уличные фонари; улица; ручной; пользовательский по областям
Управление усилением	Авто; ручное
Шумоподавление	3D NR
Детекция движения	Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Область интереса (RoI)	Есть (4 зоны)
Интеллектуальная подсветка	Есть

Видео	
Поворот изображения	0°/90°/180°/270° (90°/270° поддерживаются при разрешении 2688 × 1520 и ниже)
Зеркалирование	Есть
Маскирование зон приватности	4 зоны

Аудио	
Встроенный микрофон	Есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726

Тревога	
Тревожные события	Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; детекция движения; видеосаботаж; пересечение линии; вторжение; аудиодетекция; контроль напряжения; SMD; нарушение безопасности

Сеть	
Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK и API	Есть
Сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P
Совместимость	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI
Пользователи/подключения	20 (общая полоса пропускания: 48 M)
Хранение	FTP; SFTP; карта Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS
Браузер	IE; Chrome; Firefox
ПО управления	SmartPSS Lite; DSS; DMSS
Мобильный клиент	iOS; Android
Кибербезопасность	Шифрование конфигурации; доверенное выполнение; Digest; журналы безопасности; WSSE; блокировка учётной записи; syslog; шифрование видео; 802.1x; фильтрация IP/MAC; HTTPS; доверенное обновление; доверенная загрузка; шифрование прошивки; генерация и импорт сертификатов X.509

Сертификация	
Сертификаты	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 и CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14

Питание	
Питание	12 В DC/PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Базовая: 2,3 Вт (12 В DC); 2,9 Вт (PoE). Максимальная (H.265 + максимальное разрешение + максимальный поток + WDR + интенсивность ИК + IVS): 5 Вт (12 В DC); 6,1 Вт (PoE)

Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От −40 °C до +60 °C
Рабочая влажность	≤95%
Температура хранения	От −40 °C до +60 °C
Влажность хранения	≤95%
Защита	IP67; IK10

Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты	81,0 мм × Φ109,9 мм
Масса нетто	0,34 кг
Масса брутто	0,49 кг

Аксессуары

Аксессуары	
PFA136	Монтажная коробка
PFB203W	Настенный кронштейн
PFA109	Монтажный адаптер
PFB220C	Потолочный кронштейн
PFA152-E	Кронштейн для крепления на столб
PFA150	Кронштейн для крепления на столб
PFA200W	Козырёк от дождя
PFM321D	Адаптер питания 12 В DC, 1 А
PFM900-E	Интегрированный монтажный тестер
TF-P100	Карта памяти MicroSD

Информация для заказа

- 5-Мп камера — DH-IPC-HDBW2541E-S — 5-Мп купольная сетевая камера WizSense с ИК-подсветкой и фиксированным объективом

Примечания производителя

- Приведённые ниже параметры и характеристики применимы только к серии 2541-S2.
- Указанные значения частоты кадров являются максимальными для каждого потока; при нескольких потоках значения ограничиваются общей производительностью кодирования.
- DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify — обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация) — стандартная система (EN-62676-4), определяющая способность наблюдателя различать людей или объекты в зоне охвата. Значения в таблице не отражают дальность работы интеллектуальных функций; для них см. руководство по монтажу и пусконаладке / инструмент проектирования.
- © 2024 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

- Изображения, характеристики и сведения в документе приведены только для справки и могут отличаться от фактического продукта.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.