

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-5789CHISZ4/Y, 8 Мп, купольная, вариофокальный моторизированный объектив, ИК 40-60 м, IP67, IK10 · модель F-IC-5789CHISZ4/Y

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	F-IC-5789CHISZ4/Y
Артикул	8658
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Тип объектива	Вариофокальный объектив, моторизированный объектив, от 2.8 до 12 мм и от 8 до 32 мм опционально
Объектив	Вариофокальный моторизированный объектив
Угол обзора	2.8-12 мм: 112.3°-41.2° (Г) × 58.1°-23.1° (В), диагональ 137.4°-47.3°; 8-32 мм: 41.8°-15° (Г) × 22.9°-8.5° (В), диагональ 48.7°-17.1°
Минимальная освещённость	Цвет: 0,0005 лк @ (F1.2, AGC вкл.); ч/б: 0,0001 лк @ (F1.2, AGC вкл.); 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	140 дБ
Подсветка	ИК 40-60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	24
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	155 × 140.4 мм
Вес, кг	1.30
Условия	
Температура эксплуатации	-50...+65 °C
Прочие характеристики	

Макс. FPS, к/с	60
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	есть
Аналитика	обнаружение движения, пересечение линии, обнаружение вторжения, защита периметра
Количество мегапикселей	8 Мп
Вандалозащита (IK)	IK10
Форма камеры	860
Тип камеры	868
Дальность подсветки	От 2.8 до 12 мм: мониторинг: 40 м; от 8 до 32 мм: мониторинг: 60 м
Тип подсветки	ИК-подсветка, подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.0005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Кодеки видео	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Электронный затвор	от 1 до 1/100 000 с
День/ночь	ИК-фильтр
Максимальная диафрагма	2.8–12 мм: F1.47–F2.53; 8–32 мм: F1.7–F1.73
Сжатие аудио	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Дальность DORI	2.8–12 мм: D: 220 м, O: 87,3 м, R: 44 м, I: 22 м; 8–32 мм: D: 580 м, O: 230,2 м, R: 116 м, I: 58 м
Хранение данных	microSD/SDHC/SDXC до 1 ТБ
Битрейт видео	32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Зона интереса (ROI)	4 фиксированные области для каждого потока
Управление битрейтом	CBR/VBR
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 85°, вращение: от 0 до 355°
IVS (охрана периметра)	пересечение линии, вторжение, вход/выход из области
Встроенный микрофон	Есть, 2 встроенных микрофона
Умная подсветка	есть
Детекция лиц	Есть
Тип диафрагмы	P-Iris
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026