

Техническая спецификация

HD-TVI камера iFlow F-AC-2351(3.6мм), 5 Мп, купольная камера, 3.6 мм, ИК 30 м, IP67 · модель F-AC-2351(3.6мм)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	F-AC-2351(3.6мм)
Артикул	F-AC-2351(3.6мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS
Разрешение	2560x1944
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Объектив	3.6 мм
Подсветка	ИК до 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В ±25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	4.3
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	Ø82.6x90x79.37 мм
Вес, кг	0.289
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20
Аналитика	TVI/AHD/CVI/CVBS, DWDR, BLC, DNR, Smart ИК
Количество мегапикселей	5
Форма камеры	860
Тип камеры	869
Чувствительность	Цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой

Регулировка угла

Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение от 0 до 360°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026