

Техническая спецификация

Сетевой видеосервер DeepinMind Hikvision iDS-67064NXI-M1/AI · модель iDS-67064NXI-M1/AI

Общие	
Тип устройства	Сетевой видеосервер DeepinMind
Модель	iDS-67064NXI-M1/AI
Артикул	iDS-67064NXI-M1/AI
Сеть	
Сетевые интерфейсы	4, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, резервный источник питания
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 400 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	436 × 460 × 44 мм
Вес, кг	20
Условия	
Температура эксплуатации	-10–55° C (14–131° F)
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	64 кан. разрешение до 8 Мп
Входящая пропускная способность	1024 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	1024 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	8/4
Порты USB	передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 4 × USB 3.0
Разрешение видео	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF
Двусторонняя аудиосвязь	1 кан., 3.5 мм интерфейс

предустановлено AI пакет алгоритмов человек (3 модели алгоритмов) 1. распознавание лиц: 2. подсчёт людей: подсчёт людей по зонам, статистика подсчёта людей 3. СИЗ: детекция касок и светоотражающих жилетов транспорт (2 модели алгоритмов) 1. атрибуты ТС: марка ТС, цвет ТС, тип ТС 2. немоторные транспорт детекция: мотоцикл, bicycles Dangerous событие (2 модели алгоритмов) 1. пожар и smoke детекция 2. Occupation fire escape Behavior (3 модели алгоритмов) 1. Street level behavior: falling вниз детекция, детекция скопления людей, fast moving детекция, физическая conflict детекция 2. для помещений: разговор по телефону, сон на посту, отсутствие на месте, превышение числа людей, задержка сверх нормы детекция 3. Perimeter: детекция вторжения, детекция пересечения линии, детекция входа в зону детекция выхода из зоны 4. дым детекция, вызов детекция AIOP (до 16 модели) модель тип: детекция модель, classification модель, mixed модель (детекция модель и classification модель) 1 движка суммарно, один движок поддерживает four модели алгоритмов; каждая модель алгоритма обрабатывает один видеопоток в реальном времени или а макс. 8 потоков с автопереключением (интервал переключения 10-3600 с)

HDMI	1 × HDMI выход
VGA	1 × VGA выход
Пользователи/хосты	128
Сертификаты	CE, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS
Форматы декодирования	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Количество AI-движков	2 × плата GPU (1 плата = 4 * KT2 движок)