

Техническая спецификация

Беспроводная точка доступа WOP-30LS · модель WOP-30LS

Общие	
Тип устройства	Точка доступа Wi-Fi
Модель	WOP-30LS
Артикул	WOP-30LS
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000/2500 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000/2500BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE+
Питание	
Питание	PoE+ 48/56 В (IEEE 802.3at)
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	Да (IEEE 802.3at, PoE+)
Потребляемая мощность, Вт	13 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Монтаж	Мачта / стена (VESA 100×100)
Габариты	250 × 250 × 97 мм
Масса	1,1 кг
Прочие характеристики	
Рабочая температура	−45...+65 °C
ММО	MU-MIMO 2×2
Мощность передатчика	до 20 дБм (2.4 ГГц)
Усиление антенны	до 9 дБи
Ширина диаграммы направленности	55° (H) / 40° (V)
Поляризация	H/V (линейная)
Макс. скорость соединения, Мбит/с	1201
Количество пользователей	до 120
Форм-фактор	635
Тип коммутатора	636
Стандарт Wi-Fi	656
Диапазон частот	377
Скорость 2.4 ГГц (802.11ax)	до 574 Мбит/с

Скорость 5 ГГц (802.11ax)	до 1201 Мбит/с
MU-MIMO	2×2
Встроенная антенна	секторная, усиление до 9 дБи
Макс. мощность передатчика (2.4 ГГц)	до 20 дБм (2.4 ГГц)
Макс. одновременных подключений	120
Сетевой порт	1 × 10/100/1000/2500BASE-T (RJ-45), PoE+
Степень защиты	IP65

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026