

Монитор видеодомофона Dahua VTH5341G-W

Артикул: **VTH5341G-W** | Производитель: **Dahua** | Монитор видеодомофона

Монитор видеодомофона Dahua VTH5341G-W — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание PoE, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 260 × 170 × 15 × 260 × 170 × 25,4 мм.

Ключевые особенности

- Кодирование H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие PCM.
- Запись и хранение: хранение на карте Micro SD, максимальный объём — 256 ГБ.
- Подключение и интеграция: 1 10M/100M Ethernet, протоколы IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP, тревожные входы/выходы 8, интерфейс RS-485.
- Питание PoE, потребление 7 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C, корпус PC+ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Android 8.1
Разрешение	1024×600

Видео и аудио	
Сжатие видео	H.264
Сжатие аудио	PCM
Аудиовход	1 всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный 1.5 Вт динамик
Режим аудио	Двусторонняя голосовая связь
Битрейт аудио	16 кГц, 16Bit
Видео- и текстовые сообщения	Есть (требуется SD-карта)

Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP
Wi-Fi	есть (видео- и аудиовызовы возможны, только когда внутренний монитор подключён к проводной сети)
RS-485	1
Тревожный вход	8
Тревожный выход	1
Сетевой порт	1 10M/100M Ethernet

Хранение данных	
Хранение данных	Хранение на карте Micro SD, максимальный объём — 256 ГБ
Электропитание	
Питание	12 В пост. тока, 1 А; стандартный PoE
Потребляемая мощность	≤1,5 Вт (ожидание), ≤7 Вт (работа)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%RH-95%RH (без конденсата)
Конструкция	
Материал корпуса	PC+ABS
Цвет	Чёрный
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	260 мм × 170 мм × 15 мм (без учёта разъёмов); 260 мм × 170 мм × 25,4 мм (с выступом) (с учётом разъёмов)
Вес нетто	770 г
Вес брутто	1.1 кг
Сертификация	
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
Сертификаты	CE FCC
Дополнительные параметры	
Тип экрана	Ёмкостный экран
Экран	ЖК-дисплей TFT 10 дюймов
Улучшение звука	Подавление эха / шумоподавление (DNR)
Публикация информации	Можно просматривать текстовые объявления, публикуемые центром управления
Режим связи	Полностью цифровой
Управление лифтом	Управление лифтом возможно с внутреннего монитора
Режим «Не беспокоить»	Возможна настройка периода «не беспокоить».
Количество дополнительных абонентов	Коттедж: 4; квартира: 9
Диапазон частот беспроводной связи	2.4 ГГц
Шифрование беспроводной связи	64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Выход питания	1 12 В/100 мА
Дверной звонок	Есть
SOS	есть

Дополнительные параметры	
Аксессуары	В комплект входят накладной кронштейн, шлейф тревожных контактов, кабель RS-485 и контакты питания
Высота эксплуатации	Менее 3000 м

Область применения

['Устанавливается в квартирах, коттеджах и офисах как абонентское устройство системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTH5341G-W