

Техническая спецификация

Сетевой видеосервер DeepinMind Hikvision iDS-6716NXI-M1/X · модель iDS-6716NXI-M1/X

| Общие                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                   | Сетевой видеосервер DeepinMind                                                                                                                                                                                                   |
| Модель                           | iDS-6716NXI-M1/X                                                                                                                                                                                                                 |
| Артикул                          | iDS-6716NXI-M1/X                                                                                                                                                                                                                 |
| Сеть                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Сетевые интерфейсы               | 2, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс                                                                                                                                                                        |
| Сетевые протоколы                | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS                                                                                                                           |
| Питание                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Питание                          | 12 В пост. тока, 5 А                                                                                                                                                                                                             |
| Питание PoE                      | Нет                                                                                                                                                                                                                              |
| Потребляемая мощность, Вт        | ≤ 50 Вт                                                                                                                                                                                                                          |
| Конструкция                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Габариты                         | 319 × 243 × 65 мм                                                                                                                                                                                                                |
| Вес, кг                          | 4                                                                                                                                                                                                                                |
| Условия                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Температура эксплуатации         | -10–55° C (14–131° F)                                                                                                                                                                                                            |
| Рабочая влажность                | от 10 до 90%                                                                                                                                                                                                                     |
| Прочие характеристики            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Количество каналов записи        | 16 кан. разрешение до 32 Мп                                                                                                                                                                                                      |
| Входящая пропускная способность  | 256 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                       |
| Исходящая пропускная способность | 256 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                       |
| Тревожные входы/выходы           | 4/1                                                                                                                                                                                                                              |
| Порты USB                        | задняя панель: 1 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0                                                                                                                                                                           |
| Браузер                          | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 или новее                                                                                                                                                                    |
| SDK и API                        | ONVIF (Profile S/G), SDK, ISAPI                                                                                                                                                                                                  |
| Интерфейс дисков                 | 1 интерфейс SATA                                                                                                                                                                                                                 |
| Многоканальное воспроизведение   | 16 каналов                                                                                                                                                                                                                       |
| Ёмкость базы лиц                 | до 32 библиотек изображений лиц, до 100,000 изображений лиц в библиотеке списков, до 10,000 изображений лиц в библиотеке незнакомцев, до 500,000 изображений лиц в базе захвата (каждое изображение ≤ 4 MB, общий объём ≤ 20 GB) |

|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аналитика на регистраторе     | распознавание лиц, охрана периметра, структуризация видео, AcuSearch                                                      |
| Разрешение видео              | 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF                                  |
| Аналоговый выход              | 1 кан., BNC (1.0 В пик-пик, 75 Ω), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480                                            |
| Возможности декодирования     | 2 кан.@32 MP (30 к/с)/2 кан.@24 MP (30 к/с)/4 кан.@16 MP (30 к/с)/8 кан.@8 MP (30 к/с)                                    |
| Двусторонняя аудиосвязь       | 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)                                                                                           |
| HDMI                          | 8K (7680 × 4320)/30 Гц, 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1080P (1920 × 1080)/60 Гц |
| VGA                           | 1920 × 1080 @ 60 Гц                                                                                                       |
| Атрибуты транспортных средств | Номер, цвет и тип номерного знака                                                                                         |
| Ёмкость                       | Pre-installed 8TB HDD                                                                                                     |
| Детекция лиц                  | сравнение лиц, захват лиц, поиск по лицу                                                                                  |
| Пользователи/хосты            | 128                                                                                                                       |
| Сертификаты                   | CE, CB, REACH, WEEE, UKCA                                                                                                 |
| Форматы декодирования         | H.265/H.265+/H.264/H.264+                                                                                                 |
| Количество AI-движков         | 2 движка может выполнять алгоритм аналитики, режим движка настраивается                                                   |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026