



Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDBW1200R-Z-POC

Артикул: **HAC-HDBW1200R-Z-POC** | Производитель: **Dahua** | Мультиформатная камера купольная

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDBW1200R-Z-POC с матрицей 2Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,7–12 мм. Подсветка ИК 30 м позволяет вести съёмку в полной темноте. Исполнение: класс защиты IP67, IK10, рабочая температура -30...+60 °C, питание POC (только CVI)/12 В±30% DC.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 30 м, осветителей — 2 (ИК-подсветка), включение авто, минимальная освещённость 0,02 лк/F1.7, 30 IRE, 0 лк IR on.
- Сложное освещение: компенсация задней засветки BLC, баланс белого авто/Область WB — изображение остаётся читаемым.
- Регулировка при монтаже: поворот: 0°–355°; наклон: 0°–75°; вращение: 0°–355°.
- Питание POC (только CVI)/12 В±30% DC, потребление 5,2 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP67, IK10, работа при -30...+60 °C.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	2 Мп CMOS
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Разрешение	1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480)
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0.02 лк/F1.7, 30 IRE, 0 лк IR on
Дальность подсветки	30 м
Управление включением подсветки	Авто;
Количество осветителей	2 (ИК-подсветка)
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Фокусное расстояние	2.7 мм-12 мм
Максимальная диафрагма	F1.7
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Минимальная дистанция фокусировки	1.2 м
Дальность DORI	Объектив / обнаружение / наблюдение / различение / идентификация
Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с

Видео и аудио	
Частота кадров	CVI: 1080p@25/30 к/с; AHD: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с; TVI: 1080p@25/30 к/с; CVBS: 960H
BLC	BLC/DWDR/HLC
Баланс белого	Авто/Область WB
Шумоподавление	2D NR
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC

Хранение данных	
Температура хранения	От -30 до +60 °C

Электропитание	
Питание	POC (только CVI)/12 В±30% DC
Потребляемая мощность	Max5.2 Вт (12 В пост. тока, IR on); PoC (AT)

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Класс защиты	IP67; IK10

Конструкция	
Габариты камеры	φ122.0 мм × 88.9 мм (φ4.80" × 3.50")
Вес нетто	0.34 Kg
Вес брутто	0.51Kg

Дополнительные параметры	
Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум	> 65 дБ
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–355°; наклон: 0°–75°; вращение: 0°–355°
Тип крепления	φ14
2,7 мм	49.7 м / 19.9 м / 9.9 м / 5 м
12 мм	82.8 м / 33.1 м / 16.6 м / 8.3 м
Управление усилением	Авто; вручную
Smart IR	есть
Зеркальное отражение	есть

Область применения

['Применяется для наблюдения внутри помещений и на прилегающей территории: входные группы, коридоры, торговые залы, склады. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HAC-HDBW1200R-Z-POC