

Техническая спецификация

Камера контроля слепых зон Dahua DAE-CBS5210-H/V-CY · модель DAE-CBS5210-H/V-CY

Общие	
Тип устройства	Камера контроля слепых зон
Модель	DAE-CBS5210-H/V-CY
Артикул	DAE-CBS5210-H/V-CY
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.0
Тип объектива	Фиксированный фокус
Объектив	2,0 мм
Минимальная освещённость	0,02 лк/F2.0 30IRE, 0 лк IR on
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Питание	
Питание	9 В-16 В DC
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	155 × 155 × 135 мм
Вес, кг	0,37
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Рабочая влажность	95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	аудиовход
BLC	Поддерживается
Зеркальное отражение	Поддерживается

Управление диафрагмой	Фиксированная диафрагма
Диафрагма	F1.9
Крепление объектива	M12
Умная подсветка	Поддерживается
Дальность DORI	Д: 49,7 м; О: 19,9 м; R: 9,9 м; I: 5,0 м
Формат видео	PAL/NTSC
Количество мегапикселей	2 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026