

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE10DF3T-LXTS · модель DS-2CE10DF3T-LXTS

| Общие                       |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера цилиндрическая                                                     |
| Модель                      | DS-2CE10DF3T-LXTS                                                                         |
| Артикул                     | DS-2CE10DF3T-LXTS                                                                         |
| Изображение                 |                                                                                           |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                                                                      |
| Матрица                     | 2 Мп CMOS                                                                                 |
| Разрешение                  | 1920 × 1080                                                                               |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                       |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм                                                         |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 56°, диаг.: 126° 3.6 мм, гориз.: 84°, верт.: 46°, диаг.: 98° |
| Минимальная освещённость    | 0.0005 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка                                        |
| Динамический диапазон (WDR) | ≥ 120 дБ                                                                                  |
| Подсветка                   | Smart/ИК/белая подсветка                                                                  |
| Питание                     |                                                                                           |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 9 Вт                                                         |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                       |
| Номинальная мощность        | 2 Вт                                                                                      |
| Конструкция                 |                                                                                           |
| Материал корпуса            | Металл                                                                                    |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                       |
| Защита                      | IP67                                                                                      |
| Габариты                    | 179 × 69.08 × 65.98 мм                                                                    |
| Вес, кг                     | 0.45                                                                                      |
| Прочие характеристики       |                                                                                           |
| Макс. FPS, к/с              | TVI: 1080p @ 25/30 к/с                                                                    |
| Интерфейсы связи            | HIKVISION-C                                                                               |
| Электронный затвор          | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s                                      |
| День/ночь                   | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                              |
| Шумоподавление              | 3D DNR                                                                                    |
| Баланс белого               | Авто/Ручной                                                                               |

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Крепление объектива    | M12                                                          |
| Видеовыход             | 1 аналоговый HD-выход                                        |
| Регулировка угла       | поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 90°, вращение: 0° до 360° |
| Условия эксплуатации   | -40...+60 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)         |
| Звуковое оповещение    | Есть                                                         |
| Дальность приёма звука | в радиусе до 5 м                                             |
| Световое оповещение    | мигающая световая сигнализация (красный и синий)             |
| Улучшение звука        | эхоподавление, ИИ-шумоподавление, Automatic Gain Control     |
| Форма камеры           | 862                                                          |
| Тип камеры             | 869                                                          |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026