

Техническая спецификация

Абонентская станция WB-2P-LR5 · модель WB-2P-LR5

Общие	
Тип устройства	Беспроводная абонентская станция (CPE) БШПД
Модель	WB-2P-LR5
Артикул	WB-2P-LR5
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Питание	
Питание	PoE 24 В (пассивный, PoE-инжектор в комплекте)
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Защита	IP55
Прочие характеристики	
Wi-Fi	Wi-Fi 5
MIMO	2×2
Полоса канала	5, 10, 20, 40, 80 МГц
Макс. скорость соединения, Мбит/с	До 867 Мбит/с
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Усиление антенны	12 дБи
Сетевые функции	VLAN Trunk
Безопасность и конфиденциальность	802.1X (WPA/WPA2 Enterprise, RADIUS)
Тип PoE	Пассивный PoE 24 В
Тип оборудования	508
Интерфейсы	541
Форм-фактор	544
Интерфейс управления	Web-интерфейс
Стандарт Wi-Fi	625
Диапазон частот	626
Мощность передатчика	До 28 дБм (24 дБм; 28 дБм для rev.C)
Встроенная антенна	Встроенная секторная 60°×15°, 12 дБи
Частотный диапазон	5150–5835 МГц (до 6160 МГц для rev.B/rev.C)

Ширина канала	5, 10, 20, 40, 80 МГц
Макс. скорость передачи	До 867 Мбит/с (802.11ac)
Чувствительность приёмника	До −94 дБм
Антенна	Встроенная секторная 60°×15°, 12 дБи
Интерфейс Ethernet	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Технологический Wi-Fi	2.4 ГГц 802.11b/g/n (для юстировки и настройки)
Степень защиты	IP55
Тип коммутатора	803
Интерфейсы управления	Web-интерфейс
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026