

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1T320MFWX-B · модель DS-K1T320MFWX-B

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	DS-K1T320MFWX-B
Артикул	DS-K1T320MFWX-B
Изображение	
Разрешение	320 × 240
Объектив	1
Сеть	
Скорость Ethernet	Есть
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Питание	
Питание	12 В пост. тока поддерживается питание от батареи кронштейна
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Монтаж	Настольная установка
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °C
Рабочая влажность	от 0 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	2.4 дюйма
Операционная система	Linux
Метод аутентификации	385
Тип карт	391
Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	823
Wi-Fi	Есть, 2.4 ГГц (802.11b/g/n)
Управление замком	1
Порты USB	1

Ёмкость базы лиц	500
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Ёмкость по картам	1,000
Внешний считыватель карт	Нет
Ёмкость по отпечаткам	1,000
Точность распознавания	> 99%
Время распознавания лица	< 0.2 s
Дальность распознавания лиц	0.3 м ~ 1.5 м

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026