

Техническая спецификация

Турникет-трипод Hikvision DS-K3G530LX · модель DS-K3G530LX

Общие	
Тип устройства	Турникет-трипод
Модель	DS-K3G530LX
Артикул	DS-K3G530LX
Питание	
Питание	100–120 В перем. тока~ / 200–240 В перем. тока~, 50/60 Гц, 1.0–1.5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	ожидание: 25 Вт работа: 55 Вт пик: 65 Вт
Конструкция	
Защита	IPX4
Габариты	без упаковки: 1500 × 130 × 1002.5 мм с упаковкой: 1660 × 510 × 1305 мм
Вес, кг	52.22
Условия	
Температура эксплуатации	от –20 до +65 °С
Рабочая влажность	от 0 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Метод аутентификации	386
Пропускная способность	30–60 человек в минуту (фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода)
Область применения	Для помещений и улицы
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель
Кнопка выхода	2
Настройка через веб-интерфейс	Нет
Голосовые подсказки	Нет
Комплектация	Not supplied
Ширина прохода	550 мм
Сертификаты	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
Исполнение	Внутреннее и Уличное
Радиочастота	433Mhz; 868Mhz
Расстояние от стены	20 мм
Материал стрелы	1.2 мм труба из нержавеющей стали

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026