

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1T690M-E1 · модель DS-K1T690M-E1

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	DS-K1T690M-E1
Артикул	DS-K1T690M-E1
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	2 Мп
Объектив	2
Угол обзора	гориз. 88°; верт. 44°; диаг. 108°
Сеть	
Скорость Ethernet	Есть
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с адаптивный
Питание	
Питание	12 В пост. тока до 24 В пост. тока, 4 А, стандартный PoE
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	Есть
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка; монтаж на кронштейн
Габариты	432 мм × 251 мм × 35 мм
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +60 °С
Рабочая влажность	10–90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	15.6 дюйма
Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Рабочая частота	13.56 МГц

Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	832
Управление замком	1
Порты USB	1
ПО управления	Hik-ProConnect и HikCentral Professional
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
RS-485	1 × RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)
Wiegand	1 × Wiegand (Hik 26/34 бит)
Внешний считыватель карт	Есть
Режим управления	Ёмкостное сенсорное управление экран, поддерживается распознавание жестов
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026