

Техническая спецификация

Модуль OPS Dahua SP-PI7C75IS(without system) · модель SP-PI7C75IS(without system)

Общие	
Тип устройства	Модуль OPS
Модель	SP-PI7C75IS(without system)
Артикул	SP-PI7C75IS(without system)
Страна происхождения	Китай
Сеть	
Скорость Ethernet	1 × RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
Питание	
Питание	1 × DC IN
Потребляемая мощность, Вт	0,8
Рабочее напряжение	12-19 В пост. тока
Конструкция	
Материал корпуса	SGCC
Габариты	119 × 180 × 30 мм
Вес, кг	0,75
Масса брутто, кг	0,95 кг
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	-5...+45 °C
Температура хранения	От -20 до +70 °C
Рабочая влажность	10%-90%, без конденсата
Относительная влажность при хранении	10%-90%, без конденсата
Прочие характеристики	
Операционная система	Поддерживается Windows 11 Pro или без any операционная система.
Тип ПО	SOC
Оперативная память	16 ГБ
Диски	512 ГБ
Количество ядер	10
Количество потоков	16
Кэш третьего уровня	24 МБ

Порты USB	2 × USB 3.1, 2 × USB 2.0
Разъём Type-C	1 × USB 3.1 Type-C
HDMI	1 × HDMI 1.4 out, макс.4K/30 Гц
Аудиопорты	1 × Line-out и микрофон-In, 2-in-1 Разъём
Интерфейс расширения	1 × 80 pin JAE порт
Потребление в дежурном режиме	0,8 Вт
BIOS	AMI UEFI BIOS

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026