

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-7732NXI-K4/16P(D) · модель DS-7732NXI-K4/16P(D)

| Общие                            |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                   | IP-видеорегистратор                                                                                    |
| Модель                           | DS-7732NXI-K4/16P(D)                                                                                   |
| Артикул                          | DS-7732NXI-K4/16P(D)                                                                                   |
| Изображение                      |                                                                                                        |
| Разрешение                       | до 12 Мп                                                                                               |
| Сеть                             |                                                                                                        |
| Сетевые интерфейсы               | 1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс                                               |
| Сетевые протоколы                | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| Питание                          |                                                                                                        |
| Питание                          | ≤ 200 Вт                                                                                               |
| Питание PoE                      | Нет                                                                                                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | ≤ 20 Вт (без HDD и PoE выкл.)                                                                          |
| Конструкция                      |                                                                                                        |
| Габариты                         | 445 × 400 × 75 мм                                                                                      |
| Вес, кг                          | 5                                                                                                      |
| Условия                          |                                                                                                        |
| Температура эксплуатации         | от −10 до +55 °C                                                                                       |
| Рабочая влажность                | от 10 до 90%                                                                                           |
| Прочие характеристики            |                                                                                                        |
| Аналитика                        | Есть                                                                                                   |
| Количество каналов записи        | 32 канала                                                                                              |
| Входящая пропускная способность  | 256 Мбит/с                                                                                             |
| Исходящая пропускная способность | 160 Мбит/с                                                                                             |
| Тревожные входы/выходы           | 16                                                                                                     |
| Порты USB                        | передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0                                               |
| Сжатие аудио                     | G.711u/G.711a/G.722/G.726/AAC                                                                          |
| Браузер                          | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 или новее                                          |
| SDK и API                        | ONVIF (Profile S/G), SDK, ISAPI                                                                        |
| Интерфейс дисков                 | 4 интерфейса SATA                                                                                      |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Многоканальное воспроизведение | 16 каналов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ёмкость базы лиц               | до 16 библиотек изображений лиц, с до 20,000 изображений лиц суммарно (каждое изображение ≤ 4 МВ, общий объём ≤ 1 GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Аналитика на регистраторе      | распознавание лиц, охрана периметра, детекция движения 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Возможности потоков            | Видео / видео + аудио                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Разрешение видео               | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Возможности декодирования      | AI вкл.: 1 кан.@12 MP (30 к/с)/2 кан.@8 MP (30 к/с)/4 кан.@4 MP (30 к/с)/8 кан.@1080p (30 к/с) AI выкл.: 2 кан.@12 MP (30 к/с)/3 кан.@8 MP (30 к/с)/6 кан.@4 MP (30 к/с)/12 кан.@1080p (30 к/с) плавное воспроизведение (HC) вкл. и AI вкл.: 1 кан.@12 MP (30 к/с)/1 кан.@8 MP (30 к/с)/3 кан.@4 MP (30 к/с)/7 кан.@1080p (30 к/с) плавное воспроизведение (HC) ON & AI OFF: 1 кан.@12 MP (30 к/с)/2 кан.@8 MP (30 к/с)/5 кан.@4 MP (30 к/с)/11 кан.@1080p (30 к/с) |
| Двусторонняя аудиосвязь        | 1 кан., RCA (2.0 В пик-пик, 1 KΩ, через аудиовход)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HDMI                           | 1 кан., 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VGA                            | 1 кан., 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Порты PoE                      | 16 каналов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ёмкость                        | до 16 ТБ на каждый диск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Интерфейс                      | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Детекция лиц                   | сравнение лиц, захват лиц, поиск по лицу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Пользователи/хосты             | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сертификаты                    | CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Форматы декодирования          | H.265/H.265+/H.264/H.264+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026