

Техническая спецификация

Комплект беспроводной охранной сигнализации iFLOW F-PV-64401P (64 зоны) · модель F-PV-64401P

Общие	
Тип устройства	Комплект охранной сигнализации беспроводной
Модель	F-PV-64401P
Питание	
Питание	AC 100–240 В; резервная литиевая батарея (до 10 ч)
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	170 × 170 × 38,6 мм (панель)
Условия	
Температура эксплуатации	От –10 до +55 °С
Прочие характеристики	
Количество событий	Журнал 5000 событий
Рабочая частота	868 МГц
Индикация	LED (состояние системы)
Количество пользователей	До 32 (установщик, администратор, 30 пользователей)
Количество зон охраны	64 (до 48 PIRCAM)
Слот SIM-карты	1
Мобильная связь	GPRS
Область применения	Внутри помещений
Количество разделов	16 областей
Количество брелоков	До 32 брелоков
Wi-Fi	Да (2,4 ГГц)
Проводная сеть	Да (TCP/IP)
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128 (скачкообразная смена частоты)
Протокол мониторинга (ARC)	SIA-DC09, Contact ID
Голосовое оповещение	Да
Встроенный динамик	Поддерживается
Обновление прошивки	Приложение / веб-интерфейс
Режимы охраны	Полная охрана / охрана с обходом зон