

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Dahua IPC-PTS2349B3-SW-E2-PV · модель IPC-PTS2349B3-SW-E2-PV

| Общие                       |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | IP-камера поворотная                                                                                     |
| Модель                      | IPC-PTS2349B3-SW-E2-PV                                                                                   |
| Артикул                     | IPC-PTS2349B3-SW-E2-PV                                                                                   |
| Страна происхождения        | Китай                                                                                                    |
| Изображение                 |                                                                                                          |
| Разрешение, Мп              | 3 Мп                                                                                                     |
| Размер матрицы              | 1/2.9"                                                                                                   |
| Матрица                     | 1/2.9" CMOS                                                                                              |
| Разрешение                  | 2304 × 1296                                                                                              |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                      |
| Тип объектива               | Фиксированное фокусное расстояние                                                                        |
| Объектив                    | 6/2,8 мм                                                                                                 |
| Угол обзора                 | Канал 1 (объектив РТ): Г: 52°; В: 29°; Д: 60°. Канал 2 (фиксированный объектив): Г: 89°; В: 48°; Д: 105° |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ                                                                                                   |
| Подсветка                   | ИК 40 м                                                                                                  |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 40                                                                                                       |
| Сеть                        |                                                                                                          |
| Скорость Ethernet           | RJ-45 (10/100 Base-T)                                                                                    |
| Питание                     |                                                                                                          |
| Питание                     | DC 12 В / PoE                                                                                            |
| Питание PoE                 | Есть                                                                                                     |
| Потребляемая мощность, Вт   | 11,1                                                                                                     |
| Конструкция                 |                                                                                                          |
| Материал корпуса            | Пластик                                                                                                  |
| Класс защиты IP             | 403                                                                                                      |
| Защита                      | IP66                                                                                                     |
| Габариты                    | 159,4 × 119,1 × 210 мм                                                                                   |
| Вес, кг                     | 0,58                                                                                                     |
| Условия                     |                                                                                                          |
| Температура эксплуатации    | -30...+50 °C                                                                                             |

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая влажность             | ≤95%                                                                    |
| <b>Прочие характеристики</b>  |                                                                         |
| Аудио                         | Встроенный микрофон                                                     |
| Кодеки видео                  | H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока) |
| Количество осветителей        | 4 (тёплый свет)                                                         |
| Максимальная диафрагма        | F1.0                                                                    |
| Детекция людей                | есть                                                                    |
| Детекция транспортных средств | есть                                                                    |
| Битрейт видео                 | H.265: 512 кбит/с-4096 кбит/с                                           |
| Детекция движения             | Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)                                    |
| Поворот изображения           | 0°/180°                                                                 |
| ПО управления                 | Smart PSS Lite; DSS; DMSS                                               |
| Встроенный микрофон           | есть                                                                    |
| Встроенный динамик            | есть                                                                    |
| Регулировка угла              | Поворот: 0° to 352° Наклон: 0° to 90°                                   |
| День/ночь                     | Цвет / ч-б                                                              |
| Сжатие аудио                  | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726                                             |
| Мобильное приложение          | Android; iOS                                                            |
| Кнопка камеры                 | Сброс кнопка                                                            |
| Wi-Fi                         | IEEE 802.11b/g/n 2.4 G, EIRP≤20 дБм@2400–2483,5 МГц (CE)                |
| Макс. FPS, к/с                | 20                                                                      |
| Форма камеры                  | 859                                                                     |
| Тип камеры                    | 868                                                                     |
| Количество мегапикселей       | 3 Мп                                                                    |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026