

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW2249TLM-A-LED · модель HAC-HDW2249TLM-A-LED

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDW2249TLM-A-LED
Артикул	HAC-HDW2249TLM-A-LED
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированный объектив
Объектив	2,8/3,6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 106°; В: 55°; Д: 125° 3,6 мм: Г: 84°; В: 44°; Д: 99°"
Минимальная освещённость	0,0002 лк/F1.0, 0 лк белый свет on
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	12 В ±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	4,2
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус полностью металлический
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	M12
Габариты	φ94×78 мм
Вес, кг	0,34
Масса брутто, кг	0,48 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Прочие характеристики	

Макс. FPS, к/с	25
Аудио	аудиовход
Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	1
Максимальная диафрагма	F1.0
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто; Область белый баланс
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	3D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC (DIP-переключатель)
Электронный затвор	PAL: 1/3 с-1/100 000 с NTSC: 1/4 с-1/100 000 с
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°-360° Наклон: 0°-78° Поворот: 0°-360°"
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 1 м 3,6 мм: 1,7 м
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Количество мегапикселей	2
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026