



Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт ARD1233.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-ARD1233

ИК-извещатель движения (PIR)

Особенности

- Исключено влияние радиочастотных помех на печатную плату.
- Автоматическая температурная компенсация.
- Угол обнаружения до 90°.
- Дальность ИК-обнаружения до 12 м.

Описание

Обзор системы

ИК-извещатель движения объединяет в одном устройстве изящный внешний вид и защиту: он быстро обнаруживает проникновение и реагирует на него, формируя тревогу. Извещатель поддерживает два режима тревожного выхода (нормально разомкнутый и нормально замкнутый), а также обнаружение вскрытия. Его встроенная схема обладает множеством функций, таких как защита от радиочастотных помех и автоматическая температурная компенсация. Дальность обнаружения достигает 12 м, а угловой диапазон — 90°.

Область применения

Подходит для охраны таких мест, как балкон, окно и коридор.

Технические характеристики

Функции	
Тампер	Выход NC, «сухой контакт» (нагрузочная способность контактов: 28 В пост. тока, 80 мА)
Общие характеристики	
Питание	9–24 В пост. тока
Рабочая температура	От –10 до +55 °С
Рабочая влажность	≤ 95 % (RH)
Габариты изделия	45 мм × 35 мм × 99 мм
Габариты упаковки	102 мм × 46 мм × 100 мм (Д × Ш × В)
Масса нетто	50 г
Монтаж	Настенный (2,2 м)
Материал корпуса	Огнестойкий ABS
Технические характеристики	
Рабочий ток	≤ 25 мА

Технические характеристики	
Реле	NC по умолчанию, NO опционально (нагрузочная способность контактов: 28 В пост. тока / 80 мА)
Скорость обнаружения	0,3–3 м/с
Зона обнаружения	90° / 12 м

Информация для заказа

- ИК-извещатель движения — DHI-ARD1233 — исключено влияние радиочастотных помех на печатную плату; автоматическая температурная компенсация; дальность ИК-обнаружения до 12 м; угол обнаружения до 90°; обнаружение вскрытия; для помещений: от –10 до +55 °С

Примечания производителя

- Rev 002.000. © 2022 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят исключительно справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.