

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE72KF0T-LFS · модель DS-2CE72KF0T-LFS

| Общие                       |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера купольная                                                                                                                |
| Модель                      | DS-2CE72KF0T-LFS                                                                                                                                |
| Артикул                     | DS-2CE72KF0T-LFS                                                                                                                                |
| Изображение                 |                                                                                                                                                 |
| Разрешение, Мп              | 5 Мп                                                                                                                                            |
| Матрица                     | 3К CMOS                                                                                                                                         |
| Разрешение                  | 2960 × 1665                                                                                                                                     |
| Фокусное расстояние, мм     | 3.6                                                                                                                                             |
| Тип объектива               | фиксированный объектив                                                                                                                          |
| Объектив                    | Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм                                                                                                               |
| Угол обзора                 | 2.8 мм, гориз. : 105°, верт. : 60°, диаг. : 143° 3.6 мм, гориз. : 80°, верт. : 50°, диаг. : 112°                                                |
| Минимальная освещённость    | 0.001 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка                                                                                               |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                                                                                                                            |
| Подсветка                   | Smart/ИК/белая подсветка                                                                                                                        |
| Питание                     |                                                                                                                                                 |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 5.2 Вт. Рекомендуется отдельный адаптер питания для каждой камеры                                                  |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                                                                             |
| Конструкция                 |                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса            | Корпус: пластик корпус — металл                                                                                                                 |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                                                                             |
| Защита                      | IP67                                                                                                                                            |
| Габариты                    | Ø109.98 × 98.27 мм                                                                                                                              |
| Вес, кг                     | 0.32                                                                                                                                            |
| Прочие характеристики       |                                                                                                                                                 |
| Макс. FPS, к/с              | TVI: 3К @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с AHD: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVBS: PAL/NTSC |
| Интерфейсы связи            | HIKVISION-C                                                                                                                                     |
| Электронный затвор          | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s                                                                                            |
| День/ночь                   | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                    |

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Шумоподавление         | 2D DNR                                                       |
| Баланс белого          | Авто/Улица/Общий/Ручной                                      |
| Управление усилением   | Есть                                                         |
| Крепление объектива    | M12                                                          |
| Видеовыход             | Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS                               |
| Регулировка угла       | поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360° |
| Условия эксплуатации   | -40...+60 °C, Влажность: 90% и ниже (без конденсации)        |
| Световое оповещение    | Световая тревога (белый свет)                                |
| Дальность приёма звука | в радиусе до 5 м                                             |
| Режим экспозиции       | HLS;DWDR;BLC;HLC;общий                                       |
| Форма камеры           | 860                                                          |
| Тип камеры             | 869                                                          |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026