

Техническая спецификация

Промышленный коммутатор MES3508P · модель MES3508P

Общие	
Тип устройства	Коммутатор промышленный
Модель	MES3508P
Артикул	MES3508P
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Конфигурация портов	8x1G PoE/PoE+ (RJ-45), 2x1G Combo
Количество портов	10
Поддержка VLAN	4094
Питание	
Питание	DC
Бюджет мощности PoE, Вт	240 Вт
Конструкция	
Монтаж	Крепление на DIN-рейку
Габариты	64x125x127 мм
Масса	0.8 кг
Условия	
Температура эксплуатации	От -40 до +70 °C
Температура хранения	От -40 до +85 °C
Рабочая влажность	От 5 до 95 %
Прочие характеристики	
Тип коммутатора	363
Пропускная способность	20 Гбит/с
Оперативная память	512 МБ
Внутренняя память	512 МБ
Охлаждение	Пассивное
Внутренний буфер	1,5 МБ
Уровень коммутации	L3
Производительность, Mpps	20 Гбит/с
Производительность	20 Гбит/с Mpps
Рабочая температура	От -40 до +70 °C
Интерфейсы	787

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026