

Техническая спецификация

Базовая станция беспроводного моста Hikvision DS-3WFB-S-5ACG · модель DS-3WFB-S-5ACG

Общие	
Тип устройства	Базовая станция беспроводного моста
Модель	DS-3WFB-S-5ACG
Артикул	DS-3WFB-S-5ACG
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 1000 Мбит/с RJ45
Сетевые протоколы	NTP (синхронизация времени), SADP (автопоиск IP-адресов), HTTPS/HTTP (веб-управление), SSH (отладка)
Питание	
Питание	48 В 0.5 А PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	9 Вт типично (1 кан. 2 Мп IPC), Макс. 12 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Защита	IP55
Монтаж	Монтаж на столб
Габариты	220 × 110 × 44 мм (8.66" × 4.33" × 1.73")
Вес, кг	0.56
Масса брутто, кг	1.21
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +65 °C
Температура хранения	от −40 до +80 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	867
Мощность передатчика	30 dBm @11ac MCS0 (мощность может ограничиваться местными нормами)
Рабочая частота	5 ГГц

Пропускная способность	PTMP(1-32): 120° направленная антенна(DS-3WF5000A-120): 150 Мбит/с/5 км(AC80), 200 Мбит/с/3 км(AC80), 250 Мбит/с/1 км(AC80) всенаправленная антенна(DS-3WF2000A-360): 120 Мбит/с/2 км(AC80),130 Мбит/с/1 км(AC80) PTMP(1-16): 120° направленная антенна(DS-3WF5000A-120): 200 Мбит/с/5 км(AC80), 250 Мбит/с/3 км(AC80), 300 Мбит/с/1 км(AC80) всенаправленная антенна(DS-3WF2000A-360): 140 Мбит/с/2 км(AC80),150 Мбит/с/1 км(AC80) PTMP(1-8): 120° направленная антенна(DS-3WF5000A-120): 250 Мбит/с/5 км(AC80), 300 Мбит/с/3 км(AC80), 350 Мбит/с/1 км(AC80) всенаправленная антенна(DS-3WF2000A-360): 170 Мбит/с/2 км(AC80),200 Мбит/с/1 км(AC80)
Индикация	индикатор питания, LAN индикатор, индикатор уровня сигнала, System индикатор
Сертификаты	WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Безопасность передачи данных	WPA2-PSK
Комплектация	беспроводной мост × 1, адаптер питания × 1, шнур питания × 1, сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1, краткое руководство × 1, защитный кожух × 1, хомут × 1
Чувствительность приёмника	-85±2dBm@AC80-MCS0,-60±2 dBm@AC80-MCS9
Обновление ПО	Веб-интерфейс
Ширина канала	20/40/80 МГц
Интерфейс управления	Веб-интерфейс
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11/a/n/ac
Способ упаковки	индивидуальная упаковка
Размер упаковки	381 × 348 × 307 мм
Функции WLAN	TDMA, DFS
Сетевые функции	Syslog

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026