

Прибор приёмно-контрольный охранный Dahua ARC3800H-FW2

Артикул: **ARC3800H-FW2** | Производитель: **Dahua** | Прибор приёмно-контрольный охранный

Прибор приёмно-контрольный охранный Dahua ARC3800H-FW2: AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, 174.8 × 174.8 × 38.3 мм. Диапазон рабочих температур -10...+55 °С. Характеристики приведены по официальному паспорту Dahua Technology; поставка под заказ.

Ключевые особенности

- Аудиовыход: 1 канал

Технические характеристики

Видео и аудио	
Видеовход	8 каналов IP-камер, поддерживается только выгрузка тревожных видеозаписей.
Аудиовыход	1 канал
Реакция видео на тревогу	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевой режим	Ethernet, Wi-Fi и сотовая сеть (поддерживается установка двух SIM-карт; одновременно может быть активна только одна)
Сетевой порт	1 RJ-45, 10 Мбит/с/100 Мбит/с Ethernet порт.
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот Wi-Fi	2400–2483,5 МГц
Мощность передатчика Wi-Fi	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +55 °С
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Аккумулятор	Одна встроенная литиевая аккумуляторная батарея 4750 мА·ч.
Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 10 мВт
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	220 В перем. тока 80 мА(макс.) 220 В перем. тока 40 мА(Ожидание)

Электропитание	
Мощность передатчика (EIRP)	Версия EU: 4G: класс мощности 3: 23 дБм $\pm$ 2 дБ; 3G: класс мощности 3: 24 дБм +1/–3 дБ; 2G: класс мощности 0: 30 дБм $\pm$ 3 дБ (GSM900); класс мощности 5: 33 дБм $\pm$ 3 дБ (GSM1800). Версия LM: 4G: класс мощности 3: 23 дБм $\pm$ 2 дБ; 3G: класс мощности 3: 24 дБм +1/–3 дБ; 2G: класс мощности 0: 30 дБм $\pm$ 3 дБ (GSM850/900); класс мощности 5: 33 дБм $\pm$ 3 дБ (GSM1800/1900)

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	Когда батарея не заряжается: от –10 до +55 °С. Когда батарея заряжается: от 0 до +45 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Конструкция	
Световой индикатор	Индикатор отображает состояние тревог, постановки и снятия с охраны, сетевого подключения и неисправностей устройства.
Габариты изделия	174.8 мм × 174.8 мм × 38.3 мм (6.88" × 6.88" × 1.51") (L × W × H)
Вес нетто	510 г
Вес брутто	860 г
Установка	Поддерживается настенная и настольная установка.
Материал корпуса	PC + ABS
Габариты упаковки	254 мм × 211 мм × 61 мм (Д × Ш × В) — устройство во внутренней коробке; 524 мм × 508 мм × 442 мм (Д × Ш × В) — защитный кейс

Сертификация	
Сертификаты	CE
Стандарт сотовой сети	GSM/WCDMA/LTE

Дополнительные параметры	
Беспроводные зоны	150 беспроводных периферийных устройств (64 брелока, 6 сирен (в том числе 4 сирены с интеркомом), 8 клавиатур, 4 ретранслятора, 64 PIR-Cam (в том числе внутренние ИК-камеры, наружные ИК-камеры и комбинированные детекторы), 16 многофункциональных передатчиков I/O), 64 проводных тревожных входа, расширяемых передатчиками, и 8 IP-камер
Площадь	32 зоны (помещения)
Регулировка громкости	есть
Голосовое оповещение	Телефон и локальный громкоговоритель
Кнопки	Есть кнопка сброса, кнопка напряжения и кнопка переключения AP.

Дополнительные параметры	
SMS	Есть (до 5 телефонных номеров)
Телефонный вызов	Есть (до 5 телефонных номеров)
Автономный кэш	Хранит до 50 тревожных сообщений.
Постановка и снятие с охраны	Приложение, клавиатура, пульт ДУ, карта, постановка и снятие с охраны по расписанию.
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	есть
Управление пользователями	33 пользователя приложения (31 обычный пользователь, 1 администратор и 1 установщик) и 32 пользователя клавиатуры
Журналы	До 5000 записей
Несущая частота	433.1-434.6 МГц
Механизм связи	Two-way
Дальность связи	До 1400 м на открытом пространстве.
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Языки	Поддержка 14 языков: арабский, чешский, датский, нидерландский, английский, французский, немецкий, итальянский, португальский (Европа), русский, испанский (Латинская Америка), испанский (Европа), турецкий, словацкий. По умолчанию установлен английский.
Диапазон частот	EU: 4G : FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28 A; TDD-LTE: B38/B40/B41; 3G : WCDMA: B1/B8; 2G : GSM: 1,800/900 МГц; LM: 4G : FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28; TDD-LTE: B40; 3G : WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 2G : GSM: 850/900/1800/1900 МГц;

Область применения

[‘Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. «Инфотехновации» выполняет поставку, проектирование и внедрение под ключ.’]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARC3800H-FW2