

Техническая спецификация

IP PTZ-камера iFlow F-IP-1442CI, 4 Мп, купольная, 2.8 мм, гибридная подсветка 30 м, IP66 · модель F-IP-1442CI

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	F-IP-1442CI
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 94°, по вертикали: 49°, по диагонали: 114°
Подсветка	гибридная подсветка 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	10.5
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	163.9 x 185.8 x 131.9 мм
Вес, кг	0.6
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+40 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20.0
Аудио	Встроенный микрофон и динамик
Карта памяти	microSD
Аналитика	Человек / ТС
Количество мегапикселей	4

Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Фокусное расстояние	2.8 мм
Дальность подсветки	Дальность подсветки белым светом: до 30 м Дальность ИК-подсветки: до 30 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с подсветкой

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026