

Техническая спецификация

Офисная IP-ATC SMG-200 rev.B · модель SMG-200 rev.B

Общие	
Тип устройства	IP-ATC
Модель	SMG-200 rev.B
Артикул	SMG-200 rev.B
Страна происхождения	Россия
Питание	
Питание	220 В ±20 %, 50 Гц; резерв от АКБ 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Не более 40 Вт при зарядке АКБ, не более 20 Вт без зарядки
Конструкция	
Габариты	430×44×203 мм
Масса	2,47 кг
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Тип оборудования	417
Интерфейсы	428
Порты Ethernet (RJ-45/SFP)	4
Порты FXS/FXO	16
Слот SD-карты (SDHC)	1
COM-порт (RS-232)	1
Режимы и функции	Конференц-связь, запись разговоров, многоканальность, интерактивное голосовое меню (IVR)
Безопасность и учёт	Механическая блокировка слота SD-карты с возможностью пломбирования — исключает несанкционированное извлечение носителя и подмену данных
Параметры резервного аккумулятора	Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В; ток заряда 1,6 ± 0,1 А; индикация низкого заряда при 11 В; защита от глубокого разряда при 10-10,5 В
Хранение записей разговоров и CDR	SD-карта (SDHC) или USB-накопитель; автоматическая выгрузка на FTP-/SFTP-сервер
Порты FXS	16
Абонентские линии	До 200 SIP-абонентов (базово 100)

Порты USB	USB 2.0 — 1, USB 3.0 — 1
Форм-фактор	611
Напряжение питания	Сеть переменного тока: 220 В ±20 %, 50 Гц
Абонентская ёмкость	До 200 SIP-абонентов (базово 100)
Порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45)	4
Слот для SD-карты (SDHC)	1
Рабочая температура	0...+40 °C
Исполнение	19", 1U; 430×44×203 мм

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026