

Техническая спецификация

F-WL-B50E-TAC iFLOW | Беспроводной мост Wi-Fi 5 ГГц (комплект 2 шт.) · модель F-WL-B50E-TAC

Общие	
Тип устройства	Беспроводной мост
Модель	F-WL-B50E-TAC
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Количество LAN-портов	2
Сетевые протоколы	Plug & Play, DFS, TPC, WPA2-PSK
Питание	
Питание	48 В, PoE
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	Да
Потребляемая мощность, Вт	3.4 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	383
Класс защиты IP	400
Габариты	90.8 × 187.87 × 57.87 мм
Вес, кг	0.26
Масса брутто, кг	1.1
Условия	
Температура эксплуатации	От −30 до +65 °C
Температура хранения	От −40 до +85 °C
Рабочая влажность	5–95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Дальность передачи PoE, м	100
Макс. скорость соединения, Мбит/с	867
MIMO	2×2
Дальность передачи (беспроводная)	до 500 м
Усиление антенны	8 дБи
Мощность передатчика	≤20 дБм
Способ установки	372
Стандарт Wi-Fi	376
Диапазон частот	378

Рабочая температура	От -30 до +65 °C
Масса нетто	0.26 кг (устройство)
Влажность при хранении	От 5 до 95 % (без конденсата)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026