

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-2746CSZ4(2.8-12мм), 4 Мп, купольная, вариофокальный 2.8-12 мм, ИК 40 м / LED 40 м, IP67, IK10 · модель F-IC-2746CSZ4(2.8-12мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера вариофокальная
Модель	F-IC-2746CSZ4(2.8-12мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688x1520
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	2.8-12 мм
Подсветка	ИК 40 м / LED 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	12.5
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	141 x 112 мм
Вес, кг	0.82
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	SharpSense; Человек / ТС; пересечение линии; вторжение
Количество мегапикселей	4
Вандалозащита (IK)	IK10

Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 40 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.0008 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 355°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 355°
Крепление объектива	Интеграция

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026