

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-5643CHZ4/L(2.8-12mm), 4 Мп, цилиндрическая, вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12 мм, ИК 50 м, IP67 · модель F-IC-5643CHZ4/L(2.8-12mm)

| Общие                     |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | IP-камера цилиндрическая                                                         |
| Модель                    | F-IC-5643CHZ4/L(2.8-12mm)                                                        |
| Артикул                   | 8378                                                                             |
| Изображение               |                                                                                  |
| Разрешение, Мп            | 4 Мп                                                                             |
| Размер матрицы            | 1/1.8"                                                                           |
| Матрица                   | 1/1.8" Progressive Scan CMOS                                                     |
| Разрешение                | 2688 × 1520                                                                      |
| Фокусное расстояние, мм   | 2.8                                                                              |
| Тип объектива             | моторизованный                                                                   |
| Объектив                  | Вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12 мм                               |
| Подсветка                 | ИК 50 м                                                                          |
| Дальность ИК-подсветки, м | 50                                                                               |
| Питание                   |                                                                                  |
| Питание                   | DC 12 В / PoE                                                                    |
| Питание PoE               | Есть                                                                             |
| Потребляемая мощность, Вт | 13                                                                               |
| Конструкция               |                                                                                  |
| Класс защиты IP           | 564                                                                              |
| Защита                    | IP67                                                                             |
| Габариты                  | Ø 140 × 367.8 мм                                                                 |
| Вес, кг                   | 1.82                                                                             |
| Условия                   |                                                                                  |
| Температура эксплуатации  | -40...+60 °C                                                                     |
| Прочие характеристики     |                                                                                  |
| Макс. FPS, к/с            | 25                                                                               |
| Аудио                     | нет                                                                              |
| Карта памяти              | до 512 ГБ                                                                        |
| Аналитика                 | пересечение линии, обнаружение вторжения, классификация человек / TC, SharpSense |

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Количество мегапикселей | 4 Мп                                                               |
| Форма камеры            | 862                                                                |
| Тип камеры              | 868                                                                |
| Дальность подсветки     | До 50 м                                                            |
| Тип подсветки           | ИК-подсветка                                                       |
| Чувствительность        | Цвет: 0.0036 лк @ (F1.6, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой      |
| Регулировка угла        | Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360° |
| Фокусировка             | Автоматич., полуавтоматич., ручн.                                  |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026