

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTO2311R-WP.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTO2311R-WP

Wi-Fi-вызывная панель для частного дома

Особенности

- Ультратонкий корпус.
- Материалы PC и ABS делают панель пригодной для установки внутри и снаружи помещений.
- Камера 1/2,8" CMOS 2 Мп высокого разрешения.
- Двусторонний видеовызов с внутренними мониторами.
- Видео- и голосовые сообщения посетителей можно просматривать на внутреннем мониторе.
- Видеовызов и отпирание через приложение.
- ИК-подсветка и автоматический WDR.
- Подключение по Wi-Fi.
- Класс защиты IP65.
- H.264 и H.265.
- Отпирание картой IC.
- Питание по PoE.

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Тип кнопок	Механические
Совместимость	ONVIF; CGI
Сетевые протоколы	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF

Основные	
Камера	1/2,8" CMOS, 2 Мп, высокое разрешение
Угол обзора	По горизонтали: 110°; по вертикали: 62°; по диагонали: 133°
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR; 2D NR
Сжатие видео	H.264; H.265
Разрешение видео	Основной поток: 720p, WVGA, D1 и CIF. Дополнительный поток: 1080p, WVGA, D1, QVGA и CIF
Частота кадров	PAL: 25 кадр/с; NTSC: 30 кадр/с
Битрейт видео	768 кбит/с – 8 Мбит/с
Подсветка	Автоматическая ИК

Основные	
Режим «день/ночь»	Авто (ICR)/цветной/чёрно-белый; цветной/чёрно-белый
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Улучшение аудио	Эхоподавление/цифровое шумоподавление; эхоподавление; цифровое шумоподавление
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит

Функции	
Режим связи	Полностью цифровой
Способ отпирания	Карта; приложение; внутренний монитор
Тип карт	Карта IC
Автоматический снимок	Есть (карта SD устанавливается во внутренний монитор или вызывную панель)
Видеосообщения посетителей	Есть (требуется карта SD, установленная в VTH/VTO)
Настройка через веб-интерфейс	Есть
Wi-Fi	Есть
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n
Частотный диапазон беспроводной связи	2,4 ГГц
Хранение	Карта microSD (до 256 ГБ)

Исполнение	
Дальность считывания карт	0–3 см
Локальный выпуск карт	Есть
Материал корпуса	PC + ABS

Ёмкость	
Ёмкость карт	3000

Порты	
Кнопка выхода	1
Датчик состояния двери	1
Управление замком	1
Сетевой порт	1 × RJ-45, Ethernet 10/100 Мбит/с

Тревога	
Тамперная тревога	Есть

Общие	
Цвет корпуса	Светло-серый
Питание	12–33 В DC, 1 А; стандартный PoE
Адаптер питания	Опционально
Монтаж	Накладной
Сертификаты	CE; FCC
Аксессуары	В комплекте: шлейф тревоги/питания, козырёк от дождя
Габариты	160 × 50 × 30 мм
Защита	IP65
Рабочая температура	От –40 до +60 °C
Рабочая влажность	10–90% (RH), без конденсата
Высота эксплуатации	0–3000 м
Потребляемая мощность	≤ 3,5 Вт (ожидание), ≤ 6 Вт (работа)
Масса брутто	0,4 кг
Масса нетто	0,18 кг

Информация для заказа

- Wi-Fi-вызывная панель для частного дома: DHI-VTO2311R-WP — Wi-Fi-вызывная панель Dahua для частного дома, Linux, серый пластик

Примечания производителя

- Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения в документе приведены только для справки; приоритет имеет фактический продукт.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.