

Техническая спецификация

Вызывная панель F-VI-1520ISMCBWE1 · модель F-VI-1520ISMCBWE1

Общие	
Тип устройства	Вызывная панель
Модель	F-VI-1520ISMCBWE1
Изображение	
Разрешение	800 × 480
Угол обзора	По горизонтали: 88°, по вертикали: 44°
Динамический диапазон (WDR)	WDR: 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, дальность до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP / IP, RTSP
Питание	
Питание	DC 12 В, 1.5 А, IEEE802.3af, PoE
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK08
Габариты	182 × 85 × 26 мм (7.16 × 3.34 × 1.01")
Условия	
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	Микрофон + динамик, G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
Тревожные входы/выходы	4 (2 кнопки выхода и 2 дверных контакта по умолчанию) тревожных входов
Интерфейсы связи	1× RJ45 (Ethernet)
Операционная система	Linux
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Оперативная память	1 ГБ
Внутренняя память	4 ГБ

Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Диагональ экрана	405
Тип подключения	408
Тип установки	412
Кодеки видео	Основной поток и дополнительный поток: H.264 Третий поток: H.265
Количество мегапикселей	2
Вандалозащита (IK)	IK08
Рабочая температура	От -40 до +60 °C
Тип	IPS

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026