

Техническая спецификация

Гибридный DVR iFlow F-HR-1162, 16 каналов BNC, до 1080p Lite, 1 HDD · модель F-HR-1162

Общие	
Тип устройства	Гибридный видеорегистратор
Модель	F-HR-1162
Изображение	
Разрешение	до 1080p Lite
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ45 auto 10M / 100M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, PPPoE, DHCP, Onvif, RTSP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, UPnP™, HTTPS
Питание	
Питание	DC 12 В, 1.6 А; *Адаптер 220/12В входит в комплект поставки.
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 7 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	285 × 210 × 45 мм
Вес, кг	1.8
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Прочие характеристики	
Аудио	Аудиовход: 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм); 16 каналов по коаксиальному кабелю; Аудиовыход: 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм); двусторонняя связь: Повторное использование первого аудиовхода; Синхронное
Аналитика	обнаружение движения 2.0
Количество каналов записи	16
Входящая пропускная способность	96 Мбит/с
Кодеки видео	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Количество HDD	1
Максимальный объём HDD	1 SATA; до 10 ТБ на HDD
Видеовыходы	HDMI, VGA; Одновременный вывод HDMI / VGA
Работа со смартфонами	Удаленный доступ и сетевое управление
Разрешение отображения	HDMI до 1080p; VGA до 1080p

Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Частота кадров	Дополнительный поток: Для доступа к потоку 1080p и 720p: CIF / QVGA @ 15 к/с Для доступа к потоку с карты: CIF / QVGA @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N)
Битрейт видео	От 32 Кбит/с до 4 Мбит/с

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026