

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Hikvision DS-KIS212(B) · модель DS-KIS212(B)

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	DS-KIS212(B)
Артикул	DS-KIS212(B)
Изображение	
Разрешение, Мп	1 Мп
Разрешение	Разрешение потока: 1280 × 720 @ 60 к/с
Угол обзора	по горизонтали: 130°, по вертикали: 70°
Подсветка	ИК-подсветка, до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Питание	
Питание	12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 4 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	136 × 51 × 20 мм
Условия	
Температура эксплуатации	-30° С до + 60° С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Диагональ экрана	406
Область применения	Для помещений
Управление замком	1 реле, макс. 30 В 1 А
Доступ со смартфона	Нет
Кнопки	1 физическая кнопка (кнопки)
Вход аналоговых камер	1
Режим управления	физическая кнопка
Исполнение	Внутреннее