



Оборудование домофонии Dahua VDKP01-WG

Артикул: **VDKP01-WG** | Производитель: **Dahua** | Оборудование домофонии

Оборудование домофонии Dahua VDKP01-WG — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP65, рабочая температура -20...+55 °С, габариты 135 × 45 × 24,2 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 10 м, осветителей — 2 (IR LED).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265; H.264; H.264H; H.264B — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, встроенный динамик, сжатие G.711a; G.711Mu; PCM.
- Управление: ПО DMSS, доступ со смартфона.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 6,8 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -20...+55 °С, корпус пластик.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	2560 × 1440
Оптика и подсветка	
Дальность подсветки	До 10 м (ИК)
Количество осветителей	2 (IR LED)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Фокусное расстояние	2.3 мм
Максимальная диафрагма	F2.2
Угол обзора	Г: 120°; В: 66°; Д: 143°
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Видео и аудио	
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B
Частота кадров видео	Основной поток: 2560 × 1440@(1–15 к/с)/920 × 1080@(1–15 к/с)/1280 × 720@(1–15 к/с) Дополнительный поток: 640 × 360@(1–15 к/с) *Указаны макс. частоты кадров для каждого потока; при использовании нескольких потоков значения ограничиваются общей производительностью кодирования.
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с-8192 кбит/с; H.265: 32 кбит/с-8192 кбит/с
WDR	DWDR
Встроенный микрофон	есть

Видео и аудио	
Встроенный динамик	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM
Интеллектуальные функции	
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Сеть и интерфейсы	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000-2.4835 ГГц, 2.4 G, EIRP≤20 дБм
Мобильное приложение	Android;iOS
Электропитание	
Потребляемая мощность	Базовое: 1,7 Вт (5 В пост. тока); 2,1 Вт (10–24 В пост. тока); 2,2 Вт (14–24 В перем. тока, активная мощность) Макс.: 5,3 Вт (5 В пост. тока); 6,8 Вт (10–24 В пост. тока); 6,8 Вт (14–24 В перем. тока, активная мощность) (включены ИК-подсветка, белая подсветка и сирена)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -20 до +55 °C
Влажность эксплуатации	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Защита	IP65
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты изделия	135 мм × 45 мм × 24.2 мм (5.31" × 1.77" × 0.95") (L × W × H)
Вес нетто	0.11 кг
Сертификация	
Сертификаты	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU; CE-RED: Директива по радиооборудованию 2014/53/EU
Дополнительные параметры	
Поворот изображения	0°/180°
ПО управления	DMSS

Область применения

['Используется как аксессуар при монтаже системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VDKP01-WG