



Оборудование пожарной сигнализации Dahua HY-ES10A-R8

Артикул: **HY-ES10A-R8** | Производитель: **Dahua** | Оборудование пожарной сигнализации

Оборудование пожарной сигнализации Dahua HY-ES10A-R8 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: питание DC 3 В, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 40,35 × 83,56 × 20,30 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: автономность 10 лет.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C, корпус PC+ABS.

Технические характеристики

Электропитание	
Время работы от батареи	10 лет
Тип аккумулятора	Литиевая аккумулятор (non-сменная)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Точность измерения температуры	±0.1 °C типовое
Конструкция	
Световой индикатор	Индикация тревоги, неисправности и работы
Цвет	Белый
Корпус	PC+ABS
Габариты	40.35 мм × 83.56 мм × 20.30 мм (1.59" × 3.29" × 0.80")
Вес	50 г
Установка	Настенный монтаж
Сертификация	
Стандарты соответствия	EN 300 220-1, EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3 & EN 62368-1
Сертификаты	CE, UKCA, PSTI, RCM
Дополнительные параметры	
Тип сбора данных	Температура, Влажность
Источник питания	DC 3 В

Область применения

['Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-ES10A-R8