

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-5643CHSZ4/PY(8-32mm), 4 Мп, цилиндрическая, вариофокальный моторизированный объектив 8-32 мм, ИК 100 м, IP67, IK10 · модель F-IC-5643CHSZ4/PY(8-32mm)

| Общие                     |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | IP-камера цилиндрическая                                                      |
| Модель                    | F-IC-5643CHSZ4/PY(8-32mm)                                                     |
| Артикул                   | 8376                                                                          |
| Изображение               |                                                                               |
| Разрешение, Мп            | 4 Мп                                                                          |
| Размер матрицы            | 1/1.8"                                                                        |
| Матрица                   | 1/1.8" Progressive Scan CMOS                                                  |
| Разрешение                | 2688 × 1520                                                                   |
| Фокусное расстояние, мм   | 8.0                                                                           |
| Тип объектива             | моторизованный                                                                |
| Объектив                  | Вариофокальный моторизированный объектив 8-32 мм                              |
| Подсветка                 | ИК 100 м                                                                      |
| Дальность ИК-подсветки, м | 100                                                                           |
| Питание                   |                                                                               |
| Питание                   | DC 12 В / AC 24 В / PoE                                                       |
| Питание PoE               | Есть                                                                          |
| Потребляемая мощность, Вт | 22.56                                                                         |
| Конструкция               |                                                                               |
| Класс защиты IP           | 564                                                                           |
| Защита                    | IP67, IK10                                                                    |
| Габариты                  | 140 × 377.4 мм                                                                |
| Вес, кг                   | 1.95                                                                          |
| Условия                   |                                                                               |
| Температура эксплуатации  | -40...+65 °C                                                                  |
| Прочие характеристики     |                                                                               |
| Макс. FPS, к/с            | 120                                                                           |
| Аудио                     | нет                                                                           |
| Карта памяти              | до 1 ТБ                                                                       |
| Аналитика                 | распознавание автомобильных номеров, пересечение линии, обнаружение вторжения |

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество мегапикселей | 4 Мп                                                                                        |
| Вандалозащита (IK)      | IK10                                                                                        |
| Форма камеры            | 862                                                                                         |
| Тип камеры              | 868                                                                                         |
| Дальность подсветки     | От 2.8 до 12 мм: 50 м                                                                       |
| Тип подсветки           | ИК-подсветка                                                                                |
| Чувствительность        | Цвет: 0.0005 лк @ (F1.2, AGC вкл.); ч/б: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
| Фокусировка             | Автоматич., полуавтоматич., ручн.                                                           |
| Тип диафрагмы           | P-Iris                                                                                      |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026