

Прожектор подсветки светодиодный Dahua ITALE-160BA-P3525

Артикул: **ITALE-160BA-P3525** | Производитель: **Dahua** | Прожектор подсветки светодиодный

Оборудование дорожной системы Dahua ITALE-160BA-P3525 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 50 Гц/100 Гц. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP66, рабочая температура -40...+70 °С, габариты 258 × 250,9 × 127 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 16 м.
- Радиоканал: частота 50 Гц/100 Гц.
- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 60 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, работа при -40...+70 °С.

Технические характеристики

Оптика и подсветка	
Тип подсветки	LED
Дальность подсветки	16 м-26 м
Видео и аудио	
Световой поток	1800 lm
Синхронизация видео и вспышки	есть
Сеть и интерфейсы	
RS-485	1
Электропитание	
Питание	100-240 В перем. тока
Потребляемая мощность	≤ 60 Вт
Условия эксплуатации	
Цветовая температура	3500 К
Контроль температуры	Отображение текущей температуры осветителя
Температура эксплуатации	От -40 до +70 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажности, без конденсата)
Класс защиты	IP66
Конструкция	
Индекс цветопередачи (CRI)	≥ 65

Прожектор подсветки светодиодный Dahua ITALE-160BA-P3525

Конструкция	
Габариты	258.0 мм × 250.9 мм × 127.0 мм (10.16" × 9.88" × 5.00") (L × W × H)
Вес нетто	3.6 кг
Вес брутто	4.1 кг
Дополнительные параметры	
Источник света	Видимый свет
Режим срабатывания	Запуск по длительности импульса / по фронту
Охват светового пятна	3 стандартные полосы (высота установки: 6 м, дистанция захвата: 26 м)
Интервал вспышек	≤ 60 мс, что соответствует требованиям по времени для трёх последовательных снимков камерой
Частота	50 Гц/100 Гц
Длительность импульса стробоскопа	0 мс-3 мс
Задержка стробоскопа	0 мс-4 мс
Длительность импульса вспышки	0 мс-5 мс
Задержка вспышки	0 мс-6 мс
Длительность вспышки	Регистрация длительности стробовспышки
Угол линзы светодиода	30° × 10°
Индикация состояния	Поддерживается удалённое отображение рабочего состояния или неисправности осветителя в вебинтерфейсе камеры (только транспортные камеры Dahua)
Контроль питания	Отображение текущей мощности осветителя
Удалённая индикация неисправностей	Поддерживается детекция отклонений тока и напряжения
Регулировка яркости	Яркость уровни 1-20 can be set
Синхронизация съёмки и вспышки	есть
Блокировка ложных срабатываний	есть
Помехозащищённость	есть
Входы / выходы	1
Вспышка	1
Вход синхронизации стробоскопа	1

Область применения

Применяется в системах распознавания государственных регистрационных знаков на въездах, парковках и дорогах. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного

Прожектор подсветки светодиодный Dahua ITALE-160BA-P3525

уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ITALE-160BA-P3525