



Проводная клавиатура управления с LCD-экраном и считывателем карт Dahua ARK50C-R

Артикул: **ARK50C-R** | Производитель: **Dahua** | Проводная клавиатура управления охранной системой

Dahua ARK50C-R — проводная клавиатура управления охранной системой, подключаемая к контрольному прибору по интерфейсу RS-485. Устройство оснащено монохромным LCD-экраном с разрешением 128 × 64 точки и размером 56,27 × 38,35 мм, пятью светодиодными индикаторами (состояние зон, неисправность, постановка/снятие, сеть, связь) и встроенным зуммером. Клавиатура поддерживает программирование контрольного прибора, постановку и снятие с охраны, сброс тревоги, обход и восстановление зон, управление реле, просмотр состояния зон и тест проходом; постановка выполняется локально или картой IC — поддерживается до 32 карт. Развитая функция поиска позволяет получить сведения о состоянии зон, неисправностях системы, версии программы и параметрах связи. Предусмотрены датчик вскрытия корпуса, сохранение заданных параметров при пропадании питания и удалённое обновление прошивки; корпус выполнен из PC + ABS.

Ключевые особенности

- Подключение к контрольному прибору охранной сигнализации по интерфейсу RS-485.
- Монохромный LCD-экран 128 × 64 для отображения состояния системы и параметров.
- Пять светодиодных индикаторов: состояние зон, неисправность, постановка/снятие, сеть, связь.
- Постановка и снятие с охраны локально или картой IC с поддержкой до 32 карт.
- Полный набор функций управления: программирование прибора, сброс тревоги, обход и восстановление зон, управление реле, тест проходом.
- Функция поиска сведений о состоянии зон, неисправностях системы, версии программы и параметрах связи.
- Встроенный зуммер и датчик вскрытия корпуса.
- Сохранение заданных параметров при пропадании питания.
- Удалённое обновление программного обеспечения.

Технические характеристики

Интерфейс и индикация	
Экран	LCD, разрешение 128 × 64
Размер экрана	56,27 × 38,35 мм
Светодиодная индикация	Состояние зон, неисправность, постановка/снятие, сеть, связь
Кнопки	0–9, Menu, вверх, вниз, *, #, Fire, Medical, Arm, Bypass, Enter
RS-485	1
Зуммер	встроенный

Функции	
Удалённое обновление	есть
Постановка и снятие с охраны	Локально; карта IC (до 32)
Сохранение заданных параметров при пропадании питания	есть
Контроль вскрытия (тампер)	Датчик вскрытия корпуса

Функции	
Поиск сведений	Состояние зон, неисправности системы, версия программы, параметры связи
Функции управления	Программирование контрольного прибора, постановка и снятие с охраны, сброс тревоги, обход и восстановление зон, управление реле, просмотр состояния зон, тест проходом
Язык интерфейса	Английский

Радиоканал и считыватель карт	
Частота считывателя карт (RFIC)	13,56 МГц
Несущая частота	433,1 МГц
Мощность передатчика	Не более 10 мВт
Дальность связи	80 м
Шифрование	AES128

Конструкция	
Материал корпуса	PC + ABS
Монтаж	Настенный
Страна происхождения	Китай

Совместимость	
Контрольный прибор	ARC9016C-V3 (подключение по RS-485)
Платформа управления	DSS PRO

Информация для заказа	
Тип	Клавиатура охранной сигнализации
Артикул производителя	DHI-ARK50C-R
Описание	Клавиатура охранной сигнализации с поддержкой карт

Область применения

Клавиатура используется как пост локального управления проводной охранной системой Dahua на объектах коммерческой недвижимости, в офисах, на складах и производственных площадках. Она подключается к контрольному прибору по шине RS-485 и обеспечивает программирование прибора, оперативное управление зонами и контроль состояния системы силами дежурного персонала. Компания «Инфотехновации» выполняет поставку, монтаж, программирование прибора и пусконаладку системы охранной сигнализации.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальный datasheet Dahua DHI-ARK50C-R Alarm Keypad, Rev 001.001; карточка каталога infotech-inn.ru (проверенные свойства и описание).