

Техническая спецификация

IP-камера купольная Hikvision DS-2CV1F23G2-LIDWF(B) · модель DS-2CV1F23G2-LIDWF(B)

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	DS-2CV1F23G2-LIDWF(B)
Артикул	DS-2CV1F23G2-LIDWF(B)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1920 × 1080
Тип объектива	фиксированный объектив
Угол обзора	угол обзора по горизонтали: 96.5°, по вертикали: 52°, по диагонали: 115.5°
Минимальная освещённость	цвет: 0.03 лк @ (F2.2, AGC ON), ч/б: 0.015Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК и белая подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, QoS, SMTP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, защита от переполюсовки, 0.75 А, макс. 9 Вт, Ø5.5 мм разъём питания
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	401
Защита	IP54
Габариты	Ø124 × 119 мм
Вес, кг	0.29
Прочие характеристики	
Аналитика	Есть
Кодеки видео	H.265, H.264, MJPEG

Стандарт Wi-Fi	751
Диапазон частот	618
Тип модуляции	802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11ax: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Ширина канала	20/40 МГц
Безопасность	защита паролем, требование сложного пароля, водяной знак, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, аутентификация WSSE/digest для ONVIF, RTP/RTSP поверх HTTPS, журнал аудита безопасности, аутентификация хоста (по MAC-адресу)
Беспроводная связь	Wi-Fi
Максимальная диафрагма	F2.2
Сжатие аудио	G.711ulaw/AAC-LC
Хранение данных	Карта SD
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Маскирование приватных зон	4 полигональные маски приватности
Пользователи/хосты	до 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
Реакция на тревогу	уведомление центра наблюдения, отправка email, запуск записи, снимок по тревоге, звуковое оповещение
Встроенный микрофон	1 встроенный микрофон
Встроенный динамик	Встроенный динамик
Общие тревоги	детекция движения (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)), детекция заслона объектива, нештатные ситуации
Условия эксплуатации	-10...+40 °C. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	AAC-LC: 16 Кбит/с, 32 Кбит/с, 64 Кбит/с; G.711ulaw: 64 Кбит/с
Частота дискретизации аудио	8/16 кГц
Фокусное расстояние	4 мм
ПО управления	проводная сеть: Hik-Connect, iVMS-4200 Wi-Fi: iVMS-4200 прямое подключение к Hik-Connect по Wi-Fi невозможно
SDK и API	ONVIF (версия 18.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, Hik- Connect
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Форма камеры	860
Тип камеры	868
Макс. FPS, к/с	30
Карта памяти	X

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026