

Техническая спецификация

Турникет-трипод Hikvision DS-K3G411CX · модель DS-K3G411CX

| Общие                         |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                | Турникет-трипод                                                                |
| Модель                        | DS-K3G411CX                                                                    |
| Артикул                       | DS-K3G411CX                                                                    |
| Сеть                          |                                                                                |
| Скорость Ethernet             | 10/100 Мбит/с                                                                  |
| Сетевые интерфейсы            | 1                                                                              |
| Сетевые протоколы             | ISAPI                                                                          |
| Питание                       |                                                                                |
| Питание                       | Питание: 100 до 240 В перем. тока~, 50/60 Гц, 1 А-0.5 А                        |
| Питание PoE                   | Нет                                                                            |
| Потребляемая мощность, Вт     | ожидание: 20 Вт работа: 35 Вт пик: 45 Вт                                       |
| Конструкция                   |                                                                                |
| Габариты                      | без упаковки: 502 мм × 202 мм × 1010 мм с упаковкой: 700 мм × 430 мм × 1140 мм |
| Вес, кг                       | 26.65                                                                          |
| Условия                       |                                                                                |
| Температура эксплуатации      | от −20 до +65 °С                                                               |
| Рабочая влажность             | от 0 до 95% (без конденсата)                                                   |
| Прочие характеристики         |                                                                                |
| Метод аутентификации          | 388                                                                            |
| Тип карт                      | 391                                                                            |
| Область применения            | Для помещений                                                                  |
| Управление замком             | 2                                                                              |
| Кнопка выхода                 | 2                                                                              |
| Настройка через веб-интерфейс | Есть                                                                           |
| RS-485                        | 4                                                                              |
| RS-232                        | 2                                                                              |
| Wiegand                       | 2                                                                              |
| Ёмкость журнала событий       | 500 000                                                                        |
| Голосовые подсказки           | Есть                                                                           |

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропускная способность | 30–60 человек в минуту (фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода) |
| Комплектация           | Supplied                                                                                       |
| Ширина прохода         | 550 мм                                                                                         |
| Сертификаты            | CE/CB/RoHS/REACH/WEEE                                                                          |
| Исполнение             | Внутреннее                                                                                     |
| Радиочастота           | 433Mhz; 868Mhz                                                                                 |
| Расстояние от стены    | 20 мм                                                                                          |
| Материал стрелы        | 1.2 мм труба из нержавеющей стали                                                              |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026