

Техническая спецификация

Сервер видеоаналитики Hikvision DS-IX2256-C1U/XP · модель DS-IX2256-C1U/XP

| Общие                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                       | Сервер видеоаналитики                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Модель                               | DS-IX2256-C1U/XP                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Артикул                              | DS-IX2256-C1U/XP                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Сеть                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сетевые интерфейсы                   | 2 × 1Gb RJ45 + 2 × 10Gb SFP+                                                                                                                                                                                                                                          |
| Питание                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Потребляемая мощность, Вт            | 1200 Вт                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Конструкция                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Габариты                             | 835 × 446.6 × 87.5 мм (32.9 дюйма × 17.6 дюйма × 3.44 дюйма)                                                                                                                                                                                                          |
| Вес, кг                              | 30                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Масса брутто, кг                     | 33.76                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Условия                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Температура эксплуатации             | 5...+35 °C                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Температура хранения                 | от −40 до +70 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Рабочая влажность                    | 10% до 90% (без condensation)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Относительная влажность при хранении | 5% до 90% (без condensation)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Прочие характеристики                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Аналитика                            | AcuSeek                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Процессор                            | Hygon 7360 x 2                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Производительность                   | 60 кан.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Безопасность                         | TPM chip                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Атрибуты лица                        | пол, возрастная группа, наличие очков, наличие маски, выражение лица                                                                                                                                                                                                  |
| Блок питания                         | модуль питания 1+1 с горячей заменой                                                                                                                                                                                                                                  |
| Разрешение изображения               | объект анализа лиц: 48 × 48-8000 × 8000 (64 MP), размер: ≤ 10 MB межзрачковое расстояние: 20-300 пикс. рекомендуется отклонение угла лица: анализ лиц: ≤ 35° (по вертикали); ≤55° (по горизонтали) снимок лица из списка: ≤ 25° (по вертикали); ≤30° (по горизонтали) |
| Атрибуты транспортных средств        | Цвет, тип и марка транспортного средства, номерной знак                                                                                                                                                                                                               |
| Размер упаковки                      | 965 × 670 × 320 мм (38.0 дюйма × 29.4 дюйма × 12.6 дюйма)                                                                                                                                                                                                             |

|                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вентилятор                   | 4                                                                                                                                                                 |
| Тип двигателя                | 6, каждый движок выполняет алгоритм аналитики: анализ лиц, структуризация видео To use AcuSeek funciton, один движок должен быть включён для структуризация видео |
| Формат видео для анализа лиц | разрешение: 720 P до 8 MP Real-время видеопоток: H.264, H.265<br>локальная запись: H.264, H.265                                                                   |
| Поддержка HDD                | 240 GB SSD x 2(Raid 1) + 480 GB SSD x 1 + 4 TB SATA x 1 + 8 TB SATA x 4(RAID5)                                                                                    |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026