

Техническая спецификация

IP-камера купольная Hikvision DS-2CV1F43G2-LIDWF(B) · модель DS-2CV1F43G2-LIDWF(B)

| Общие                       |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | IP-камера купольная                                                                        |
| Модель                      | DS-2CV1F43G2-LIDWF(B)                                                                      |
| Артикул                     | DS-2CV1F43G2-LIDWF(B)                                                                      |
| Изображение                 |                                                                                            |
| Разрешение, Мп              | 4 Мп                                                                                       |
| Размер матрицы              | 1/2.7"                                                                                     |
| Матрица                     | 1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой                                                     |
| Разрешение                  | 2560 × 1440                                                                                |
| Тип объектива               | фиксированный объектив                                                                     |
| Угол обзора                 | угол обзора по горизонтали 79°, верт. 40°, диаг. 94°                                       |
| Минимальная освещённость    | цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC ON), ч/б: 0.005Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с ИК                  |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                                                                       |
| Подсветка                   | ИК и белая подсветка                                                                       |
| Сеть                        |                                                                                            |
| Скорость Ethernet           | 1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet                                             |
| Сетевые протоколы           | IPv4, IPv6, HTTP, QoS, SMTP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour              |
| Питание                     |                                                                                            |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%, защита от переполюсовки, 0.75 А, макс. 9 Вт, Ø5.5 мм разъём питания |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                        |
| Конструкция                 |                                                                                            |
| Материал корпуса            | Пластик                                                                                    |
| Класс защиты IP             | 401                                                                                        |
| Защита                      | IP54                                                                                       |
| Габариты                    | Ø124 × 119 мм                                                                              |
| Вес, кг                     | 0.29                                                                                       |
| Прочие характеристики       |                                                                                            |
| Аналитика                   | Есть                                                                                       |
| Кодеки видео                | H.265, H.264, MJPEG                                                                        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарт Wi-Fi              | 751                                                                                                                                                                                                                                 |
| Диапазон частот             | 618                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип модуляции               | 802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11ax: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM                                                                                           |
| Ширина канала               | 20/40 МГц                                                                                                                                                                                                                           |
| Безопасность                | защита паролем, требование сложного пароля, водяной знак, аутентификация WSSE/digest для ONVIF, RTP/RTSP поверх HTTPS, журнал аудита безопасности, аутентификация хоста (по MAC-адресу), аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS |
| Беспроводная связь          | Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                               |
| Максимальная диафрагма      | F1.6                                                                                                                                                                                                                                |
| Сжатие аудио                | G.711ulaw/AAC-LC                                                                                                                                                                                                                    |
| Хранение данных             | Карта SD                                                                                                                                                                                                                            |
| Битрейт видео               | от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с                                                                                                                                                                                                            |
| Маскирование приватных зон  | 4 полигональные маски приватности                                                                                                                                                                                                   |
| Пользователи/хосты          | до 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь                                                                                                                                                |
| Реакция на тревогу          | уведомление центра наблюдения, отправка email, запуск записи, снимок по тревоге, звуковое оповещение                                                                                                                                |
| SDK и API                   | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, Hik-Connect                                                                                                                                                                    |
| Встроенный микрофон         | 1 встроенный микрофон                                                                                                                                                                                                               |
| Встроенный динамик          | Встроенный динамик                                                                                                                                                                                                                  |
| Общие тревоги               | детекция движения (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)), детекция заслона объектива, нештатные ситуации                                                                                                           |
| Условия эксплуатации        | -10...+40 °C. Влажность 90% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                                                |
| Битрейт аудио               | AAC-LC: 16 Кбит/с, 32 Кбит/с, 64 Кбит/с; G.711ulaw: 64 Кбит/с                                                                                                                                                                       |
| Частота дискретизации аудио | 8/16 кГц                                                                                                                                                                                                                            |
| Фокусное расстояние         | 4 мм                                                                                                                                                                                                                                |
| ПО управления               | проводная сеть: Hik-Connect, iVMS-4200 Wi-Fi: iVMS-4200 прямое подключение к Hik-Connect по Wi-Fi невозможно                                                                                                                        |
| Длина волны ИК-подсветки    | 850 нм                                                                                                                                                                                                                              |
| Форма камеры                | 860                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип камеры                  | 868                                                                                                                                                                                                                                 |
| Макс. FPS, к/с              | 25                                                                                                                                                                                                                                  |
| Карта памяти                | X                                                                                                                                                                                                                                   |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026