

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE76K0T-LPFS · модель DS-2CE76K0T-LPFS

| Общие                       |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера купольная                                                                                                 |
| Модель                      | DS-2CE76K0T-LPFS                                                                                                                 |
| Артикул                     | DS-2CE76K0T-LPFS                                                                                                                 |
| Изображение                 |                                                                                                                                  |
| Разрешение, Мп              | 5 Мп                                                                                                                             |
| Матрица                     | 3К CMOS                                                                                                                          |
| Разрешение                  | 2960 × 1665                                                                                                                      |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                                              |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм                                                                                                |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 62°, диаг.: 132° 3.6 мм, гориз.: 92°, верт.: 48°, диаг.: 112°                                       |
| Минимальная освещённость    | 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК                                                                                            |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                                                                                                             |
| Подсветка                   | Smart/ИК/белая подсветка                                                                                                         |
| Питание                     |                                                                                                                                  |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%                                                                                                            |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                                                              |
| Потребляемая мощность, Вт   | Макс. 2.9 Вт                                                                                                                     |
| Конструкция                 |                                                                                                                                  |
| Материал корпуса            | Пластик                                                                                                                          |
| Габариты                    | 84.6 × Ø85.02 мм                                                                                                                 |
| Вес, кг                     | 0.16                                                                                                                             |
| Прочие характеристики       |                                                                                                                                  |
| Макс. FPS, к/с              | TVI: 3К @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с AHD: 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVBS: PAL/NTSC |
| Интерфейсы связи            | HIKVISION-C                                                                                                                      |
| Электронный затвор          | PAL: 1/25 c до 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 c до 1/50, 000 s                                                                          |
| День/ночь                   | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                     |
| Баланс белого               | Авто/Ручной                                                                                                                      |
| Управление усилением        | Есть                                                                                                                             |
| Крепление объектива         | M12                                                                                                                              |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Видеовыход             | Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS                        |
| Регулировка угла       | поворот: 0–360°, наклон: 0–75°, вращение: 0–360°      |
| Условия эксплуатации   | -40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации) |
| Дальность приёма звука | в радиусе до 5 м                                      |
| Форма камеры           | 860                                                   |
| Тип камеры             | 869                                                   |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026