

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт DS-MH1421-301.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DS-MDT301/4&64/GLE

Ручной сканер с клавиатурой

Особенности

- Лазерный коллиматор проецирует крестообразную метку для наведения на объект
- Поддержка различных одномерных кодов: EAN/UPC/ISBN13/Codabar/ITF25/ITF14/Matrix25/Code39/Code93/Code128/Code11/MSI/IND25
- Поддержка различных QR-кодов: DM/QR/MicroQR/Aztec
- Поддержка непрерывного сканирования и сканирования одиночного кода
- Интервал сканирования: 10–2000 мс
- Поддержка протокола NFC; поддержка ISO15693, ISO14443A/B, ISO14443A
- Быстрое распознавание размытых, искажённых и загрязнённых штрихкодов

Технические характеристики

Камера	
Матрица	Фронтальная камера: 2 Мп Тыловая камера: 8 Мп
Вспышка	есть
Экран	
Диагональ экрана	4,0"
Тип экрана	IPS; ёмкостная сенсорная панель; мультитач
Разрешение	800 × 480 пикселей
Память	
Процессор	8 ядер, 2,0 ГГц
Оперативная память (RAM)	4 ГБ
Встроенная память (ROM)	64 ГБ
Расширение памяти	1 карта TF (макс. 256 ГБ)
Беспроводная сеть	
Сотовая сеть	GSM: 900/1800 МГц WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA EVDO BC0 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
Протокол Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Диапазон частот Wi-Fi	2,412 ~ 2,472 ГГц, 5,15 ~ 5,25 ГГц, 5,725 ~ 5,875 ГГц
Bluetooth	BT5.0

Беспроводная сеть	
Режим позиционирования	GPS, BeiDou, Glonass
NFC	есть

Интерфейсы	
Кнопки	1 кнопка РТТ на боковой грани, 2 кнопки сканирования, фронтальная клавиатура на 24 клавиши
Клавиатура	3 виртуальные клавиши + 24 физические клавиши + 3 боковые клавиши
SIM-карта	2 (Nano-SIM)
USB	USB 2.0
Разъём зарядки	Type C

Общие характеристики	
Операционная система	Android 10.0
Габариты	164 × 70 × 37 мм
Масса	280 г
Питание	Вход: 100 ~ 240 В перем. тока, 50 ~ 60 Гц Выход: 5 В пост. тока, 2 А
Клиент	MDM
Вибромотор	есть
Акселерометр (G-sensor)	есть
Датчик приближения	есть
Гироскоп	есть
Датчик освещённости	есть
Микрофон	есть
Динамик	есть
Стойкость к падению	1,5 м По два падения на каждую грань (всего 6 граней) с высоты 1,5 м на бетонное основание.
Степень защиты корпуса	IP65
Условия эксплуатации	Рабочая температура: от -10 °С до 55 °С Влажность: 95 % и менее (без конденсации)
Электростатический разряд (ESD)	± 15 кВ, воздушный разряд

Аккумулятор	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный, съёмный
Ёмкость	5200 мА·ч
Время зарядки	≤4 ч

Сканирующий модуль	
Модель	Hikvision

Сканирующий модуль	
Сенсор	CMOS, глобальный затвор
Типы штрихкодов	1D: Code11, Code39, Code93, Code128, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, ITF25, Codabar, Matrix25, IND25, PDF417, Chinapost, Msi-plessey 2D: DM (ecc200), QR, MicroQR, Aztec, Hanxin
Дальность декодирования	Code 39 (5 mil): 95 мм ~ 180 мм Code 39 (10 mil): 55 мм ~ 400 мм Code 39 (25 mil): 70 мм ~ 920 мм Code 128 (25 mil): 90 мм ~ 1020 мм QR (15 mil): 40 мм ~ 270 мм DM (10 mil): 90 мм ~ 170 мм UPCA (10 mil): 65 мм ~ 410 мм

Аксессуары	
Штатные аксессуары	USB-кабель × 1, блок питания × 1, ремешок на запястье × 1
Опциональные аксессуары	Зарядная подставка на одно устройство, зарядная подставка на шесть мест, аккумулятор, зарядная база на четыре аккумулятора

Аксессуары

Аксессуары	
DS-MH1330-T3	Аккумулятор для ТСД (опция)
DS-MH1424	Зарядная подставка для аккумуляторов (опция)
DS-MH1426-301	опция
DS-MH1421-301	опция

Доступные модели

- DS-MDT301/4&64/GLE

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.