

Техническая спецификация

Коммутатор неуправляемый Hikvision NS-0508 · модель NS-0508

Общие	
Тип устройства	Коммутатор неуправляемый
Модель	NS-0508
Артикул	NS-0508
Сеть	
Конфигурация портов	8 × порт RJ45 1 Гбит/с
Количество портов	8
Скорость коммутации, Гбит/с	16
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 0.6 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	3 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл, безвентиляторная конструкция
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	124.00 × 25.00 × 61.00 мм (4.88" × 0.98" × 2.40")
Вес, кг	0.24
Масса брутто, кг	0.37
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	от −40 до +85 °С
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	11.90 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	4 Mbits
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Потребление в дежурном режиме	1.61 Вт

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026