

Светодиодный экран (LED) Dahua PHSIA1.2-SS

Артикул: **PHSIA1.2-SS** | Производитель: **Dahua** | Светодиодный экран (LED)

Светодиодный экран (LED) Dahua PHSIA1.2-SS — модуль системы отображения производства Dahua Technology. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Светодиодный экран (LED)
- Шаг пикселя: 1,25 мм
- Тип светодиодов: SMD1010
- Максимальная яркость: 600 nit
- Конфигурация пикселя: 1R1G1B
- Размер модуля: 300 мм×168,75 мм

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Изображение и оптика	
Угол обзора	H160° / V140°
Шаг пикселя	1,25 мм
Монитор и дисплей	
Размер модуля	300 мм×168,75 мм
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Цветовая температура	2000k–9500K(регулируемый)
Тип светодиодов	SMD1010
Размер кабинета	W600 мм×H337,5 мм×D25 мм
Масса кабинета	4 . 5 кг ± 0.5
Материал кабинета	Литой алюминий
Яркость (макс.)	600 nit
Габариты и масса	
Вес, кг	5

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Светодиодный экран (LED) Dahua PHSIA1.2-SS

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PHSIA1.2-SS